



EAN:	4013288034335	Størrelse:	50x7x6 mm
Code nr.:	05059910001	Vægt:	10 g
Artikel nr.:	855/4 BTH PZ	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Eget til Pozidriv krydskærvsskruer
- Med BiTorsion-zone til affjedring af belastningstoppe
- Betydelige reduktion af risikoen for brud, væsentlig forlængelse af levetiden
- Ekstrahård
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 4)
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Torsion bits til Pozidriv-skruer med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. Med passende holder bedstmulig levetid. Ekstrahård udførelse. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

**Web link**<https://www.wera.de/dk/05059910001>

Wera - 855/4 BTH PZ
05059910001 - 4013288034335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

BiTorsion-bits




De ved maskinel skruining forekommende topbelastninger sørger tit for tidlig slitage af bittens og ødelæggelse af skruen. Minimeres disse topbelastninger, bliver skruiningen mere produktiv og sikker. Wera BiTorsion-systemet forebygger for tidlig slitage. Værktøjets levetid forlænges og produktiviteten ved maskinel skruining forøges signifikant.

BiTorsion-systemets virkemåde




BiTorsion-systemets virkemåde baserer på kombinationen af to stødabsorberende fjeder-elementer. Både bits og holdere har en fjedrende torsionszone, som afleder kinetisk energi fra spidsen ved topbelastninger.

BiTorsion fase 1




Den i BiTorsion-holderen integrerede torsionsfjeder sørger for affjedring af mindre topbelastninger (fase 1). En overbelastning af denne fjeder forhindres effektivt af en støttemekanisme.

BiTorsion fase 2



Større topbelastninger minimeres via bit-skaftets torsionsvirkning (fase 2).

Holdbarheds-tider over gennemsnittet




Ved brug af BiTorsion-holderen forøges levetiden af konventionelle bits, BiTorsion-bittens fungerer også med en normal holder.

BiTorsion forhindrer for tidlig slitage



Torsionszonernes på bit og holder optimalt afstemte karakteristika muliggør trinvis eftergiven ved belastning. To-trins-systemet forhindrer for tidlig slitage. Derudover er et langt værktøjsliv også garanteret via den til den pågældende anvendelse tilpassede hårdhed.

Bits med Take it easy værktøjsfinder



Take it easy værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

BTH- og BTZ-bits



Med BiTorsion-zone til affjedring af topbelastninger.

Web link

<https://www.wera.de/dk/05059910001>

Wera - 855/4 BTH PZ

05059910001 - 4013288034335

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:



mm



inch

05059910001	PZ 1	50	2"
05059912001	PZ 2	50	2"
05059914001	PZ 3	50	2"