

EAN:	4013288034601	Størrelse:	50x7x6 mm
Code nr.:	05059920001	Vægt:	10 g
Artikel nr.:	855/4 BTZ PZ	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Eget til Pozidriv krydskærvsskruer
- Med BiTorsion-zone til affjedring af belastningstoppe
- Betydelige reduktion af risikoen for brud, væsentlig forlængelse af levetiden
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 4)
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

BiTorsion bits til Pozidriv-skruer med Torsionszone, til hvilke der afledes kinetisk energi ved topbelastninger. Derved signifikant forlængelse af produktlevetiden. Hård og slidstærk, til universelt brug. 1/4" sekskant, passende tilholdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

**Web link**

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_4_btz_pz.html

Wera - 855/4 BTZ PZ
05059920001 - 4013288034601

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

BiTorsion-bits




De ved maskinel skruining forekommende topbelastninger sørger tit for tidlig slitage af bittens og ødelæggelse af skruen. Minimeres disse topbelastninger, bliver skruiningen mere produktiv og sikker. Wera BiTorsion-systemet forebygger for tidlig slitage. Værktøjets levetid forlænges og produktiviteten ved maskinel skruining forøges signifikant.

BiTorsion-systemets virkemåde




BiTorsion-systemets virkemåde baserer på kombinationen af to støddabsorberende fjeder-elementer. Både bits og holdere har en fjedrende torsionszone, som afleder kinetisk energi fra spidsen ved topbelastninger.

BiTorsion fase 1




Den i BiTorsion-holderen integrerede torsionsfjeder sørger for affjedring af mindre topbelastninger (fase 1). En overbelastning af denne fjeder forhindres effektivt af en støttemekanisme.

BiTorsion fase 2



Større topbelastninger minimeres via bit-skaftets torsionsvirkning (fase 2).

Holdbarheds-tider over gennemsnittet



Ved brug af BiTorsion-holderen forøges levetiden af konventionelle bits, BiTorsion-bittens fungerer også med en normal holder.

BiTorsion forhindrer for tidlig slitage




Torsionszonernes på bit og holder optimalt afstemte karakteristika muliggør trinvis eftergiven ved belastning. To-trins-systemet forhindrer for tidlig slitage. Derudover er et langt værktøjsliv også garanteret via den til den pågældende anvendelse tilpassede hårdhed.

Kompatibel



BiTorsion-holderen og BiTorsion-bittens kan naturligvis også anvendes uafhængigt af hinanden.

Bits med Take it easy værktøjsfinder



Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter profil og størrelsesangivelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_4_btz_pz.html

Wera - 855/4 BTZ PZ
05059920001 - 4013288034601

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:



mm



inch

05059920001	PZ 1	50	2"
05059922001	PZ 2	50	2"
05059924001	PZ 3	50	2"

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_4_btz_pz.html

Wera - 855/4 BTZ PZ
05059920001 - 4013288034601

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de