



EAN:	4013288128157	Størrelse:	200x95x16 mm
Code nr.:	05073418001	Vægt:	129 g
Artikel nr.:	Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Opstillelig, flerkomponent Bit-Check
- Rapidaptor-holder til hurtigt bitskift
- BiTorsion bits har lang levetid
- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Robust Bit-Check fra Wera. Bit-Checks muliggør et hurtigt overblik over det forhåndenværende værktøj. Bits, der ikke behøves, sættes blot tilbage i sortimentet og går ikke tabt. Enkel transport f.eks. i brystlommen. Ekstrahårde bits. BiTorsion bits med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. Med passende holder bedstmulig levetid. Udstyret med Rapidaptor-teknologi, der tillader påsætning af bits også uden aktivering af bøsningen. Udtagning af bits sker ved simpelt skyden-fremefter - til lynhurtigt bitskift, også med kun en hånd. Til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3. Til isætning i skruemaskinen eller til brug i borepatronen på den elektroniske boremaskine.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_10_bitorsion_3_sb.html

Wera - Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB
05073418001 - 4013288128157

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Står altid klar



På arbejdspladsen kan Bit-Checks stilles op, så værktøjet altid står klar.

BiTorsion-bits




Med BiTorsion-zone til affjedring af topbelastninger.

BiTorsion Rapidaptor




Weras BiTorsion Rapidaptor-holdere både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 (Wera serie 1) og E 6,3 (Wera serie 4). Weras BiTorsion Rapidaptor-holdere har en torsionsfjeder, der ved skruining optager mindre topbelastninger. Brug sammen med BiTorsion-bits og deres torsions-zone forøger værktøjets holdbarhed betydeligt. Weras BiTorsion Rapidaptor-holdere kan dog også anvendes med konventionelle bits.

Holdbarheds-tider over gennemsnittet



Ved brug af BiTorsion-holderen forøges levetiden af konventionelle bits, BiTorsion-bitten fungerer også med en normal holder.

BiTorsion fase 1



Den i BiTorsion-holderen integrerede torsionsfjeder sørger for affjedring af mindre topbelastninger (fase 1). En overbelastning af denne fjeder forhindres effektivt af en støttemekanisme.

BiTorsion fase 2



Større topbelastninger minimeres via bit-skaftets torsionsvirkning (fase 2).

Kompatibel



BiTorsion-holderen og BiTorsion-bitten kan naturligvis også anvendes uafhængigt af hinanden.

Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rokkes.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_10_bitorsion_3_sb.html

Wera - Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB
05073418001 - 4013288128157

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Indhold:

897/4 R Universalholder Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm

05053923001 1x 1/4" x 75 mm



851/1 BTZ bits, PH 2 x 25 mm



05056422001 1x PH 2 x 25 mm



855/1 BTZ bits, PZ 1 x 25 mm



05056720001 1x PZ 1 x 25 mm

05056722001 1x PZ 2 x 25 mm

05056724001 1x PZ 3 x 25 mm



867/1 BTZ TORX® bits, TX 10 x 25 mm



05066120001 1x TX 10 x 25 mm

05066122001 1x TX 15 x 25 mm

05066124001 1x TX 20 x 25 mm

05066126001 1x TX 25 x 25 mm

05066128001 1x TX 30 x 25 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_10_bitorsion_3_sb.html

Wera - Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB
05073418001 - 4013288128157

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de