



EAN:	4013288227515	Størrelse:	176x95x21 mm
Code nr.:	05073641001	Vægt:	138 g
Artikel nr.:	Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Særligt til opgaver i træ
- 867/1 TORX® HF bits med holdefunktion til TORX® skruer efter specifikation Acument Intellectual Properties
- Også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
- Ringmagnet Rapidaptor-holder til at holde lange og tunge skruer
- De opstillelige Bit-Checks overbeviser med deres funktionalitet på et lille areal
- Bit-Checks plastik garanterer høj robusthed og lang levetid

Bits og holder-sæt, særligt egnet til træbearbejdning. Bits 867/1 TORX® HF holder via deres specielle geometri TORX® skruer ifølge specifikation Acument Intellectual Properties sikkert på værktøjet! Det er særligt hjælpsomt i svært tilgængelige arbejdsområder, hvor man ikke kan bruge den anden hånd til at holde fast på skruen. De er også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer. Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter størrelse. Ringmagnet Rapidaptor-holder til at holde på lange og tunge skruer. Bit-Check'en muliggør et hurtigt overblik over det forhåndenværende værktøj. Bits, der ikke er brug for, sættes blot tilbage i sortimentet og går ikke tabt. Let transport f.eks. i brystlommen. På arbejdsstedet kan Bit-Check'en stilles op, hvilket garanterer hurtig adgang til værktøjet.

Web link


https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_12_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB
05073641001 - 4013288227515

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Checks Wood

Med holdefunktion til
indvendige TORX® skruer



Det af Wera udviklede TORX® HF værktøj er kendetegnet ved en geometrisk optimering af den oprindelige TORX® profil. Via den af fladetrykket mellem spids og skrueprofil resulterende klemmekraft holdes TORX® skruer efter Acument Intellectual Properties specifikation sikkert på værktøjet! Det er særligt hjælpsomt i svært tilgængelige arbejdsituationer, hvor man ikke kan bruges den anden hånd til at holde skruen fast med.

Også til ASSY og SPAX T-STAR
plus skruer



Wera Bits 867/1 TX HF er også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer.

Rapidaptor med ringmagnet



Den flydende lejrede, fritløbende magnetbøsning holder også store og tunge skruer drønfast: Det tillader lynhurtig skrueplacering. Den farlige og smertefulde fastholden af skruen ved placering bortfalder. Ideel også ved arbejde over hovedet.

Står altid klar



På arbejdspladsen kan Bit-Checks stilles op, så værktøjet altid står klar.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_12_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB
05073641001 - 4013288227515

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB, 12 dele

Bit-Checks Wood



Indhold:

855/1 Z bits, PZ 2 x 25 mm



05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm
05072080001	1x	PZ 1 x 25 mm

867/1 TORX® bits, TX 25 x 25 mm



05066488001	1x	TX 25 x 25 mm
05066487001	1x	TX 20 x 25 mm

867/1 TORX® HF bits med holdefunktion, TX 40 x 25 mm



05066145001 ¹⁾	1x	TX 40 x 25 mm
05066144001	1x	TX 30 x 25 mm
05066143001	2x	TX 25 x 25 mm
05066142001	1x	TX 20 x 25 mm
05066141001	1x	TX 15 x 25 mm
05066140001	1x	TX 10 x 25 mm

1) Gennemgående sekskant; ingen Take it easy.

887/4 RR Rapidaptor universalholder med ringmagnet, 1/4" x 57 mm



05052490001	1x	1/4" x 57 mm
-------------	----	--------------

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_12_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB
05073641001 - 4013288227515

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de