



EAN:	4013288112354	Størrelse:	255x210x62 mm
Code nr.:	05074738001	Vægt:	802 g
Artikel nr.:	7440/41	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Kraftform momentskruetrækker-sæt
- Til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning
- Med Hex-Plus, TORX® og TORX PLUS® bits
- I stabil kuffert
- Største nøjagtighed

Wera momentskruetrækkersæt. To momentskruetrækkere med variabel momentindstilling med største nøjagtighed. Enkel indstilling af den krævede momentværdi uden specialværktøj. God aflæselighed af skalaværdien. Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bitskift. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skåning af håndfladen. Inklusiv bit-sortiment i stabil kvalitets plastikkuffert.



TORQUE TOOL



ADJUSTABLE



HEX-PLUS



RAPIDAPTOR TECHNOLOGY



KRAFTFORM ERGONOMICS



ANTI ROLL-OFF



TORSION



RAPIDAPTOR TECHNOLOGY

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41.html

Wera - 7440/41
05074738001 - 4013288112354

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere

Indstilleligt momentværktøj



De indstillelige momentskruetrækkere fra Wera tillader variabel momentindstilling ved største nøjagtighed. Brugeren får den bedste forarbejdningskvalitet med overlegen ergonomi i det kendte Wera design.

Enkel indstilling



Enkel indstilling af den krævede momentværdi med hånden.

Let aflæselige



Let aflæselige skalaværdier.

Målepræcision



Målepræcision $\pm 6\%$ (artiklen 1430: $\pm 10\%$) iflg. norm DIN EN ISO 6789. Tydeligt hør- og mærkbart slip, når den indstillede momentværdi nås.

Ubegrænset løsningsmoment



Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.

Variabel




Variabel via lynhurtig bit- eller topnøgleskift takket være Rapidaptor-teknikken.

Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rokkes.

Rapid-out



Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bitten fra magneten og låser op for værktøjet. Bitten kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41.html

Wera - 7440/41

05074738001 - 4013288112354

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de



Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere

Indhold:


Serie 7400 Kraftform indstillelig momentskruetrækkere (0,1-3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigskift, 7440 x 0,3-1,2 Nm

	05074700001	1x	7440 x 0,3-1,2 Nm
	05074701001	1x	7441 x 1,2-3,0 Nm



867/1 TZ TORX® bits, TX 6 x 25 mm

	05066301001	1x	TX 6 x 25 mm
	05066302001	1x	TX 7 x 25 mm
	05066303001	1x	TX 8 x 25 mm
	05066304001	1x	TX 9 x 25 mm
	05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066315001	1x	TX 30 x 25 mm

867/1 IP TORX PLUS® bits, 6 IP x 25 mm

	05066274001	1x	6 IP x 25 mm
	05066276001	1x	7 IP x 25 mm
	05066278001	1x	8 IP x 25 mm
	05066279001	1x	9 IP x 25 mm
	05066280001	1x	10 IP x 25 mm
	05066282001	1x	15 IP x 25 mm
	05066284001	1x	20 IP x 25 mm
	05066286001	1x	25 IP x 25 mm
	05066288001	1x	30 IP x 25 mm

840/1 Z Bits, 2 x 25 mm

	05056305001	1x	2 x 25 mm
	05056310001	1x	2.5 x 25 mm
	05056315001	1x	3 x 25 mm
	05056320001	1x	4 x 25 mm
	05056325001	1x	5 x 25 mm
	05056330001	1x	6 x 25 mm

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41.html

Wera - 7440/41

05074738001 - 4013288112354

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de