

Serie 7400 ESD Kraftform indstillelig momentskruetrækker (0,1-3,0 Nm) med
Rapidaptor hurtigskift, 7430 ESD x 0,10-0,34 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere



EAN:	4013288179159	Størrelse:	155x37x37 mm
Code nr.:	05074780001	Vægt:	122 g
Artikel nr.:	7400 ESD	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Indstillelig Kraftform ESD momentskruetrækker med Rapidaptor hurtigskift
- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på $\leq 10^9$ ohm
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde
- Med sekskant rullerikring mod at rulle væk
- Med Rapidaptor hurtigskift til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning

Wera momentskruetrækker. Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader. Variabel momentindstilling med største nøjagtighed. Enkel indstilling af den krævede momentværdi uden specialværktøj. God aflæselighed af skalaværdien. Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bitskift. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skåning af håndfladen. Egnede til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd.html

Wera - 7400 ESD
05074780001 - 4013288179159

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Indstilleligt momentværktøj



De indstillelige momentskruetrækkere fra Wera tillader variabel momentindstilling ved største nøjagtighed. Brugeren får den bedste forarbejdningskvalitet med overlegen ergonomi i det kendte Wera design.

Wera ESD værktøj



Modstandskravene til ESD skruv værktøj stammer fra DIN EN 61340-5-1. Til normen hører blandt andet et greb af et defineret elektrisk ledende materiale. Wera produkterne i serie ESD opfylder denne norm og enkelte andre teknologivirksohmheders endnu strengere regler.

Enkel indstilling



Enkel indstilling af den krævede momentværdi med hånden.

Let aflæselige



Let aflæselige skalaværdier.

Lup til sætte på



Artiklerne 7430, 7431 og 7432 leveres med en lup. Luppen kan sættes på skalaen. Derved forbedres skalaens aflæselighed.

Målepræcision




Målepræcision $\pm 6\%$ (artiklen 1430: $\pm 10\%$) iflg. norm DIN EN ISO 6789. Tydeligt hør- og mærkbart slip, når den indstillede momentværdi nås.

Ubegrænset løsningsmoment



Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.

Variabel



Variabel via lynhurtig bit- eller topnøgleskift takket være Rapidaptor-teknikken.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd.html







Wera - 7400 ESD
05074780001 - 4013288179159

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform indstillelig momentskruetrækker (0,1-3,0 Nm) med
 Rapidaptor hurtigskift, 7430 ESD x 0,10-0,34 Nm
 Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere



Further versions in this product family:

	art. no.	 inch	 Nm	 Nm	 mm	 mm	 inch	
	05074780001¹⁾	7430 ESD	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"
	05074782001 ¹⁾	7431 ESD	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"
	05074784001 ¹⁾	7432 ESD	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	5 7/16"
	05074730001	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	6"
	05074731001	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	6"

1) Med påsat lup kan skalaen nemt aflæses

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd.html

Wera - 7400 ESD
 05074780001 - 4013288179159

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de