

1460 ESD Kraftform Micro momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (0,02-0,11 Nm) med hurtigskift, 1460 ESD x 0,035 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast indstillet momentværdi



EAN:	4013288168351	Størrelse:	128x18x18 mm
Code nr.:	05074800001	Vægt:	22 g
Artikel nr.:	1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Fra fabrik fast forudindstillet Kraftform Micro ESD momentskruetrækker med hurtigskift
- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på $\leq 10^9 \Omega$
- Tydeligt hør- og mærkbart klikken over, når det indstillede moment nås
- Egned til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning og 4 mm HIOS-tilslutning
- Bruges f.eks. på smartphones, mobiltelefoner, kameraer og elektronikudstyr

Med fra fabrik fast på mindste skalaværdi forudindstillet momentværdi. Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed. Kompakt greb-/udskiftningsklinge-system til momentkontrollerede finere skrueforbindelser. Kraftform Micro ESD momentskruetrækkeren er ideel til momentkontrolleret skruring på elektrostatisk udsatte komponenter. Egned til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS-tilslutning (Wera serie 21). Manipuleringsbeskyttet. Tydelig hør- og mærkbar klikken-over når det indstillede moment nås. Gentagelsespræcision er garanteret 100%. Ubegrænset manuelt løsningsmoment. Elektrisk overflademodstand $\leq 10^9 \Omega$ med henblik på sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi. Fremstillet efter DIN EN 61340-5-1. Grebs-/udskiftningsklinge-system til lynhurtigt klingskift. Kraftform Micro greb med drejelig kappe og lyndrejezone til lynhurtig snurren rundt, ingen tidskrævende tagen fat på ny mere. Kraftzone med integrerede bløde zoner til overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter. Præcisionszone direkte over klingens til den rigtige drejevinkel ved justeringsopgaver. Lynhurtig bit-fiksering: Skub blot bitten ind i tilslutningen, låser selv fast, sikker placering. Til bitskift skydes bøsningen blot fremefter, og bitten kan tages ud. Fritløbende bøsning til let føring af værktøjet under skruringen. Bits egnet til manuel og maskindrevet skruring med el-skruemaskiner (bl. a. HIOS, Delvo, Sehan). Bruges f.eks. til smartphones, mobiltelefoner, kameraer, elektronisk udstyr, i tandtekniske laboratorier og tandlægeklinikker.

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Web link

<https://www.wera.de/dk/05074800001>

Wera - 1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon
05074800001 - 4013288168351

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Kraftform Micro momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (0,02-0,11 Nm) med hurtigskift, 1460 ESD x 0,035 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast indstillet momentværdi



Forud indstillet, indstillelig momentskruetrækker



Wera momentskruetrækkere. Med fra fabrik fast på mindste skalaværdi forudindstillet momentværdi. Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.

Wera ESD værktøj




Modstandskravene til ESD skruelværktøj stammer fra DIN EN 61340-5-1. Til normen hører blandt andet et greb af et defineret elektrisk ledende materiale. Wera produkterne i serie ESD opfylder denne norm og enkelte andre teknologivirksohmheders endnu strengere regler.

Beskyttelse mod elektrostatisk energi




Wera ESD materialets elektriske overflademodstand ligger ved $\leq 10^{10}$ ohm. Således beskyttes komponenter sikkert mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.

Til Halfmoon og HIOS bits



Kan med deres kombinationsbitholder tilslutte bits med Halfmoon og HIOS-tilslutning.

Kraftzonen



Kraftzonen med integrerede bløde zoner nær klingespidsen sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter, uden at kontakten til skruen mistes.

Præcisionszonen



Præcisionszonen direkte ovenfor klingen giver brugeren en god fornemmelse for den rigtige drejevinkel ved justeringsopgaver.

Hurtigdrejezonen



Hurtigdrejezonen nedenfor den drejelige kappe muliggør lynhurtig snurren rundt.

Further versions in this product family:

						
	art. no.	Nm	Nm	mm	inch	
	05074800001¹⁾	1460 ESD	0,035	0,02-0,06	131	5 1/4"
	05074810001 ¹⁾	1461 ESD	0,050	0,05-0,11	131	5 1/4"

1) Det forudindstillede moment kan ændres. Men dertil kræves brug af specialværktøj samt Torque Test Equipment. Ret henvendelse til Wera Torque Service.

Web link

<https://www.wera.de/dk/05074800001>

Wera - 1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon
05074800001 - 4013288168351

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de