

1430 ESD Kraftform Micro indstillelig momentskruetrækker (0,02-0,11 Nm) med hurtigskift, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere



EAN:	4013288179043	Størrelse:	145x23x23 mm
Code nr.:	05074802001	Vægt:	41 g
Artikel nr.:	1430 ESD	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Indstillelig Kraftform momentskruetrækker med hurtigskift
- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på $\leq 10^9$ ohm
- Tydeligt hør- og mærkbart klikken over, når det indstillede moment nås
- Egnede til bits med 4 mm Halfmoon- og 4 mm HIOS-tilslutning
- Bruges f.eks. på smartphones, mobiltelefoner, kameraer og elektronikudstyr

Momentværktøj med indstilleligt moment på 2,0 til 6,0 cNm (præcision $\pm 10\%$). Kompakt grebs-/udskiftningsklinge-system til momentkontrollerede finskrudninger. Kraftform Micro ESD momentskruetrækker er ideel til momentkontrolleret skruring på elektrostatisk udsatte komponenter. Egnede til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS-tilslutning (Wera serie 21). Manipuleringsbeskyttet. Tydeligt hør- og mærkbart klikken over, når det indstillede moment nås. Ubegrænset manuelt løsningsmoment. Elektrisk overflademodstand $\leq 10^9$ Ohm til sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi. Fremstillet i henhold til DIN EN 61340-5-1. Grebs-/udskiftningsklinge-system til lynhurtigt klingskift. Kraftform Micro greb med drejelig kappe og lyndrejezone til lynhurtig snurren rundt, ingen tidskrævende tagen fat på ny mere. Kraftzone med integrerede bløde zoner til overførsel af større løsnings- og spændingsmomenter. Præcisionszone direkte over klingens til den rigtige drejevinkel ved justeringsarbejde. Lynhurtig bitfiksering: Skub blot bitten ind i tilslutningen, låser selv fast, sikker placering. Til bitskift skydes bøsningen fremefter og bitten kan tages ud. Fritløbende bøsning til enkel føring af værktøjet under skruringen. Bits egnet til manuel og maskindrevet skruring med el-skruemaskiner (bl. a. HIOS, Delvo, Sehan). Bruges f.eks. på smartphones, mobiltelefoner, kameraer, elektronikudstyr, i tandtekniske laboratorier og tandlægeklinikker.



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1430 ESD Kraftform Micro indstillelig momentskruetrækker (0,02-0,11 Nm) med hurtigskift, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere



Indstillelig momentskruetrækker



Kan med hånden indstilles på ønskede skalaværdier. Også i ESD-udførelse (også med tilslutning til HIOS/Halfmoon-bits) og med Kraftform Micro-greb.

Wera ESD værktøj




Modstandskravene til ESD skrueværktøj stammer fra DIN EN 61340-5-1. Til normen hører blandt andet et greb af et defineret elektrisk ledende materiale. Wera produkterne i serie ESD opfylder denne norm og enkelte andre teknologivirksohmheders endnu strengere regler.

Beskyttelse mod elektrostatisk energi



Wera ESD materialets elektriske overflademodstand ligger ved $\leq 10^9$ ohm. Således beskyttes komponenter sikkert mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.

Til Halfmoon og HIOS bits



Kan med deres kombinationsbitholder tilslutte bits med Halfmoon og HIOS-tilslutning.

Indstilleligt momentværktøj




De indstillelige momentskruetrækkere fra Wera tillader variabel momentindstilling ved største nøjagtighed. Brugeren får den bedste forarbejdningskvalitet med overlegen ergonomi i det kendte Wera design.

Lup til sætte på



Artiklerne 1430 ESD og 1431 ESD leveres med en lup. Luppen kan sættes på skalaen. Derved forbedres skalaens aflæselighed.

Hurtigt drejezonen



Hurtigt drejezonen nedenfor den drejelige kappe muliggør lynhurtig snurren rundt.

Kraftzonen



Kraftzonen med integrerede bløde zoner nær klingespidsen sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter, uden at kontakten til skruen mistes.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1430 ESD Kraftform Micro indstillelig momentskruetrækker (0,02-0,11 Nm) med hurtigskift, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere



Further versions in this product family:

	art. no.	Nm	Nm	mm	inch	
	05074802001 ¹⁾	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"
	05074804001 ¹⁾	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"

1) Med påsat lup kan skalaen nemt aflæses

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de