



EAN:	4013288188205	Størrelse:	170x40x40 mm
Code nr.:	05074820010	Vægt:	122 g
Artikel nr.:	7400 ESD customized pre-set, 89 mm	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Efter kundeønske fast forudindstillet, indstillelig Kraftform ESD momentskruetrækker
- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på $\leq 10^9$ ohm
- Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruining
- Til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning
- Med Rapidaptor hurtigskift til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning

Wera momentskruetrækkere. Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader. Med efter kundeønske fra fabrik fast forudindstillet momentværdi. Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed. Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05137003001). Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift. Eget til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånsel af håndfladen.

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.




Web link

<https://www.wera.de/dk/05074820010>

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 89 mm
05074820010 - 4013288188205

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Individuel forudindstilling




Wera momentskruetrækkere. Med fra fabrik fast indstillet momentværdi efter kundeønske. Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.

Wera ESD værktøj



Modstandskravene til ESD skrueværktøj stammer fra DIN EN 61340-5-1. Til normen hører blandt andet et greb af et defineret elektrisk ledende materiale. Wera produkterne i serie ESD opfylder denne norm og enkelte andre teknologivirkningsheds endnu strengere regler.

Beskyttelse mod elektrostatisk energi



Wera ESD materialets elektriske overflademodstand ligger ved $\leq 10^9$ ohm. Således beskyttes komponenter sikkert mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.

Variabel



Variabel via lynhurtig bit- eller topnøgleskift takket være Rapidaptor-teknikken.

Chuck-all




Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan bittens skubbes op i holderen. Så snart bittens sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne røkkes.

Rapid-out



Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bittens fra magneten og låser op for værktøjet. Bittens kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

Web link

<https://www.wera.de/dk/05074820010>

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 89 mm
05074820010 - 4013288188205

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

						
art. no.		inch	Nm	mm	mm	inch
05074820010 ^{1),2)}	7450 ESD	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"
05074822010 ^{1),2)}	7451 ESD	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"
05074824010 ^{1),2)}	7452 ESD	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"

1) Kan efter kundens ønske indstilles indenfor det angivne måleområde

2) Ønskeindstillingen kan foretages i følgende enheder: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Web link

<https://www.wera.de/dk/05074820010>

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 89 mm
05074820010 - 4013288188205

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de