

Click-Torque C 2 Push R/L indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstreom, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm

Click-Torque Push R/L indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstreom



EAN:	4013288218926	Størrelse:	450x60x60 mm
Code nr.:	05075625001	Vægt:	1312 g
Artikel nr.:	Click-Torque C 2 Push R/L	Oprindelsesland:	TW
		Told tarif nr.:	82041100

- Til spænding højre- og venstreom via blødt omskift af gennemstiksfirkanten, der ikke går tabt
- Måleområde: 20-100 Nm; præcision $\pm 3\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 tænder og 1/2"-firkant-tilslutning med låsning af toppe
- Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås
- Hør- og mærkbar udløsningsmekanisme, når den indstillede momentværdi nås

Klick-momentnøgle i umiskendeligt Wera design. Til spænding højre- og venstreom. Meget robust udførelse ved høj præcision iflg. DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Let indstilling og sikring af den foregivne værdi. Det hør- og mærkbare falden i hak når skalaværdierne nås letter yderligere den sikre indstilling af den ønskede momentværdi. Den robuste udløsningsmekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når den indstillede momentværdi nås. Med gennemstiksfirkant til retningsskift. 1/2" firkantstilslutning med låsning af top.



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 2 Push R/L indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstreom, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm
Click-Torque Push R/L indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstreom



Til højre- og venstrespænding

Nøjagtig

Let og sikker




Omskift med gennemstiksfirkant



Click-Torque momentnøglen er egnet til spænding højre- og venstreom. Meget letgående retnings skift via gennemstiksfirkant, der ikke kan tabes.



Præcisionen ligger ved $\pm 3\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi; kan aflæses på hoved- og finskala.

Enkel indstilling

Udløsermekanisme




Med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås.



Når den indstillede momentværdi nås, udløses en hør- og mærkbar mekanisme.

Further versions in this product family:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075625001	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15	5	1	1	45/64"
		0								15/16"	33/64"	27/32"	11/16"	

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de