

Click-Torque E 1 Push R/L indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstreom, 200-1000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm
Click-Torque Push R/L indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstreom



EAN:	4013288219053	Størrelse:	1350x130x120 mm
Code nr.:	05075631001	Vægt:	9230 g
Artikel nr.:	Click-Torque E 1 Push R/L	Oprindelsesland:	TW
		Told tarif nr.:	82041100

- Til spænding højre- og venstreom via blød omskiftning af gennemstiksfirkanten, der ikke kan gå tabt
- Måleområde: 200-1000 Nm; præcision $\pm 3\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 tænder og 3/4"-firkant-tilslutning
- Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås
- Hør- og mærkbar udløsningsmekanisme, når den indstillede momentværdi nås

Klick-momentnøgle i umiskendeligt Wera design. Til spænding højre- og venstreom. Meget robust udførelse ved høj præcision iflg. DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Let indstilling og sikring af den foregivne værdi. Det hør- og mærkbare falden i hak når skalaværdierne nås letter yderligere den sikre indstilling af den ønskede momentværdi. Den robuste udløsningsmekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når den indstillede momentværdi nås. Med 3/4" gennemstiksfirkant til retningsskift.



Web link
<https://www.wera.de/dk/05075631001>

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque E 1 Push R/L indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstre, 200-1000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm
Click-Torque Push R/L indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstre



Til højre- og venstrespænding

Nøjagtig

Let og sikker




Omskift med gennemstiksfirkant



Click-Torque momentnøglen er egnet til spænding højre- og venstre. Meget letgående retnings skift via gennemstiksfirkant, der ikke kan tabes.



Præcisionen ligger ved $\pm 3\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.




Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi; kan aflæses på hoved- og finskala.

Enkel indstilling

Udløsermekanisme




Med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås.



Når den indstillede momentværdi nås, udløses en hør- og mærkbar mekanisme.

Further versions in this product family:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075631001	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"

Web link

<https://www.wera.de/dk/05075631001>

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de