



EAN:	4013288193780	Størrelse:	410x60x60 mm
Code nr.:	05075653001	Vægt:	1052 g
Artikel nr.:	Click-Torque X 3	Oprindelsesland:	TW
		Told tarif nr.:	82041100

- Med tilslutning til udskifteligt indstiksværktøj 9x12 mm.
- Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås
- Hør- og mærkbar udløsningsmekanisme, når den indstillede momentværdi nås
- Måleområde: 20-100 Nm; præcision $\pm 3\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Meget robust udførelse med ergonomisk 2-komponent greb egnet til spænding mod højre og venstre

Click-momentnøgler i uforligneligt Wera design. Meget robust udførelse ved stor nøjagtighed ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Let indstilling og sikring af den foregivne værdi. Den hør- og mærkbare falden i hak, når skalaværdierne nås, letter yderligere sikker indstilling af den ønskede momentværdi. Den robuste udløsningsmekanisme garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når det indstillede moment nås. Til spænding mod højre og venstre og med indstiksfirkant 9x12 mm til tilslutning af passende indstiksværktøj.

Web link
<https://www.wera.de/dk/05075653001>

Wera - Click-Torque X 3
05075653001 - 4013288193780

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie Click-Torque momentnøgler



Vi ville have, at det er let og præcist at arbejde med momentnøgler. Derfor har vi udviklet momentnøglerne Click-Torque. Med let indstilling og sikring af momentværdien og den robuste udførelse udgør disse momentnøgler det ideelle stykke værktøj ved alle former for skruearbejde, hvor det kommer an på momentkontrolleret tilspænding (omskiftelige momentnøgler) og spænding og løsning (momentnøgler til indstiksværktøj) af skrueforbindelsen.

Tilslutning 9x12 mm




Med tilslutning til udskifteligt indstiksværktøj 9x12 mm.

Nøjagtig



Præcisionen ligger ved $\pm 3\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Let og sikker




Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi; kan aflæses på hoved- og finskala.

Enkel indstilling




Med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås.

Udløsermekanisme



Når den indstillede momentværdi nås, udløses en hør- og mærkbar mekanisme.

Til højre- og venstrespænding



De Click-Torque momentnøglerne til indstiksværktøj til spænding mod højre og venstre.

Web link

<https://www.wera.de/dk/05075653001>

Wera - Click-Torque X 3
05075653001 - 4013288193780

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:



	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075653001 ¹⁾	9x1 2	20- 100	0,5 15- 73	390	17,5	329, 0	140	47	29	20	14 4 1/64 "	5 33 /64"	1 27 /32"	1 9/ 64"	25/3 2"	20,0	100, 0	15,0	73,0	

1) S_k = Gauge testpåsætning til omdrejningspunkt; l_k = målestok test essay kraftpåførselspunkt til testudstyrsakse

Web link

<https://www.wera.de/dk/05075653001>

Wera - Click-Torque X 3
05075653001 - 4013288193780

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de