

Click-Torque X 5 momentnøgle til indstiksværktøj, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 Nm

Click-Torque indstillelige momentnøgler til indstiksværktøj



EAN:	4013288193810	Størrelse:	600x60x60 mm
Code nr.:	05075655001	Vægt:	1439 g
Artikel nr.:	Click-Torque X 5	Oprindelsesland:	TW
		Told tarif nr.:	82041100



- Med tilslutning til udskifteligt indstiksværktøj 14x18 mm
- Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås
- Hør- og mærkbar udløsningsmekanisme, når den indstillede momentværdi nås
- Måleområde: 60-300 Nm; præcision $\pm 3\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Meget robust udførelse med ergonomisk 2-komponent greb egnet til spænding mod højre og venstre

Click-momentnøgler i uforligneligt Wera design. Meget robust udførelse ved stor nøjagtighed ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Let indstilling og sikring af den foregivne værdi. Den hør- og mærkbare falden i hak, når skalaværdierne nås, letter yderligere sikker indstilling af den ønskede momentværdi. Den robuste udløsningsmekanisme garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når det indstillede moment nås. Til spænding mod højre og venstre og med indstiksfirkant 14x18 mm til tilslutning af passende indstiksværktøj.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_5.html

Wera - Click-Torque X 5
05075655001 - 4013288193810

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque indstillelige momentnøgler til indstiksværktøj

Serie Click-Torque momentnøgler



Vi ville have, at det er let og præcist at arbejde med momentnøgler. Derfor har vi udviklet momentnøglerne Click-Torque. Med let indstilling og sikring af momentværdien og den robuste udførelse udgør disse momentnøgler det ideelle stykke værktøj ved alle former for skruearbejde, hvor det kommer an på momentkontrolleret tilspænding (omskiftelige momentnøgler) og spænding og løsning (momentnøgler til indstiksværktøj) af skrueforbindelsen.

Tilslutning 14x18 mm




Til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm optag.

Nøjagtig



Præcisionen ligger ved $\pm 3\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Let og sikker




Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi; kan aflæses på hoved- og finskala.

Enkel indstilling




Med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås.

Udløsermekanisme



Når den indstillede momentværdi nås, udløses en hør- og mærkbar mekanisme.

Til højre- og venstrespænding



De Click-Torque momentnøglerne til indstiksværktøj til spænding mod højre og venstre.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_5.html

Wera - Click-Torque X 5
05075655001 - 4013288193810

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque X 5 momentnøgle til indstiksværktøj, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 Nm



Click-Torque indstillelige momentnøgler til indstiksværktøj

Further versions in this product family:

	l_k	S_k																				
	mm	mm	inch	inch	mm	mm	inch	inch	mm	mm	inch	lbf. ft.	lbf. ft.	lbf. ft.	Nm	Nm	Nm		mm	Nm		
05075655001 ¹⁾	525, 0	25,5	5 3/16"	1 1/32"	140	26	1 1/8"	1 1/16"	47	32	22 7/16"	220, 0	45,0	45- 220	300, 0	60,0	60- 300	14x 18	578	1,0		

1) S_k = Gauge testpåsætning til omdrejningspunkt; I_k = målestok test essay kraftpåførselspunkt til testudstyrsakse

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_5.html

Wera - Click-Torque X 5

05075655001 - 4013288193810

Wera Werkzeuge GmbH

Korzelter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de