

**Click-Torque XP 3 forudindstillede, indstillelige momentnøgle til indstiksværktøj,
15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm**
Click-Torque forudindstillede, indstillelige momentnøgler til indstiksværktøj



EAN:	4013288206183	Størrelse:	360x50x50 mm
Code nr.:	05075672001	Vægt:	546 g
Artikel nr.:	Click-Torque XP 3	Oprindelsesland:	TW
		Told tarif nr.:	82041100



- Forudindstillet klik-momentnøgle i umiskendeligt Wera design
- Hør- og mærkbar udløsningsmekanisme, når den indstillede momentværdi nås
- Et forudindstillet moment kan i testlaboratoriet ændres indenfor måleområdet
- Måleområde: 15-100 Nm; præcision $\pm 2\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Med indvendig firkantstilslutning (9x12 mm) til udskifteligt påsætningsværktøj; spændingsretning højre og venstre

Momentnøgle med forudindstillet momentværdi til alle anvendelsesformål, hvor der konstant kræves samme moment og nøjagtighed ved gentagelser. Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet. Den robuste udløsningsmekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når det indstillede moment nås. Via firkantstilslutning egnet til udskifteligt påsætningsværktøj med højre eller venstre spændingsretning. En forudindstilling på en ønsket momentværdi, der afviger fra denne værdi, er på forespørgsel mulig indenfor det givne måleområde.

Web link
<https://www.wera.de/dk/05075672001>

Wera - Click-Torque XP 3
05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Click-Torque XP 3 forudindstillede, indstillelige momentnøgle til indstiksværktøj,
15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm**
Click-Torque forudindstillede, indstillelige momentnøgler til indstiksværktøj



**Serie Click-Torque
momentnøgler**



Vi ville have, at det er let og præcist at arbejde med momentnøgler. Derfor har vi udviklet momentnøglerne Click-Torque. Med let indstilling og sikring af momentværdien og den robuste udførelse udgør disse momentnøgler det ideelle stykke værktøj ved alle former for skruearbejde, hvor det kommer an på momentkontrolleret tilspænding (omskiftelige momentnøgler) og spænding og løsning (momentnøgler til indstiksværktøj) af skrueforbindelsen.

**Forudindstillet klik-
momentnøgle**



Momentnøglerne Click-Torque XP leveres med en forudindstillet momentværdi. Dette værktøj er ideelt til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er brug for samme moment og kræves nøjagtighed ved gentagelser.

Tilslutning 9x12 mm



Med tilslutning til udskifteligt indstiksværktøj 9x12 mm.

Nøjagtig




Præcisionen ligger ved $\pm 2 \%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Udløsermekanisme




Når den indstillede momentværdi nås, udløses en hør- og mærkbar mekanisme.

Til højre- og venstrespænding



De Click-Torque momentnøglerne til indstiksværktøj til spænding mod højre og venstre.

Individuel forudindstilling



Click-Torque XP momentnøglen med forudindstillet momentværdi kan i testlaboratoriet indstilles individuelt indenfor det angivne måleområde.

Web link

<https://www.wera.de/dk/05075672001>


Wera - Click-Torque XP 3
05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque XP 3 forudindstillede, indstillelige momentnøgle til indstiksværktøj,
 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm
 Click-Torque forudindstillede, indstillelige momentnøgler til indstiksværktøj



Further versions in this product family:



		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075672001 ¹⁾	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13	5/64"	5/64"	3/8"	1 1/16"	25/32"	15,0	100,0	11,0	74,0
05075672010 ^{2),1)}	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13	5/64"	5/64"	3/8"	1 1/16"	25/32"	15,0	100,0	11,0	74,0

¹⁾ S_k = Gauge testpåsætning til omdrejningspunkt; l_k = målestok test essay kraftpåførselspunkt til testudstyrsakse

²⁾ En forudindstilling på en ønsket momentværdi, der afviger fra denne værdi, er på forespørgsel mulig indenfor det givne måleområde. Ønskeindstillingen kan foretages i følgende enheder: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Web link

<https://www.wera.de/dk/05075672001>

Wera - Click-Torque XP 3
 05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de