

Click-Torque Lock A 6 momentnøgle, indstillelig, Torque Lock funktion, omskiftningsskralde, højrespænding, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
Serie Click-Torque Lock indstillelige momentnøgler med Torque Lock funktion



EAN:	4013288234186	Størrelse:	330x50x50 mm
Code nr.:	05075691001	Vægt:	592 g
Artikel nr.:	Click-Torque Lock A 6	Oprindelsesland:	TW
		Told tarif nr.:	82041100

- Torque Lock funktion: Momentfunktionen kan deaktiveres, så værktøjet også kan bruges til at løsne med
- Med 1/4" bit-optag til kontrolleret spænding højreom
- Extra Click: hør- og mærkbar indstilling af momentet
- Momentnøgle udløser hør- og mærkbart
- Måleområde: 2,5-25 Nm; præcision $\pm 4\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Indstillelig momentnøgle til kontrolleret spænding højreom. Med udvendigt sekskants-optag til 1/4" bits. Med adapter 870/1 (05136000001) også egnet til 1/4" topnøgleindsatser. Momentfunktionen kan deaktiveres (Torque Lock funktion), således at værktøjet også kan bruges til at løsne med. Let indstilling og sikring af den foregivne værdi. Det hør- og mærkbare falden i hak, når skalaværdierne nås, letter yderligere den sikre indstilling af den ønskede momentværdi. Den robuste udløsermekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløssersignal, når den indstillede momentværdi nås. Finfortandet omskifterskralde med 45 tænder. Nøjagtigheden ligger på $\pm 4\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock

Wera - Click-Torque Lock A 6
05075691001 - 4013288234186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock A 6 momentnøgle, indstillelig, Torque Lock funktion, omskiftningsskralde, højrespænding, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
Serie Click-Torque Lock indstillelige momentnøgler med Torque Lock funktion



Til 1/4" bits



Momentnøglen er egnet til optagelse af 1/4" bits.

Torque Lock funktion



Momentfunktionen kan deaktiveres, så værktøjet også kan anvendes til at løsne med.

Nøjagtig



Præcisionen ligger ved $\pm 4\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Let og sikker



Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi; kan aflæses på hoved- og finskala.

Enkel indstilling



Med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås.

Udløsermekanisme



Når den indstillede momentværdi nås, udløses en hør- og mærkbar mekanisme.

Further versions in this product family:

	inch	inch	mm	mm	inch	inch	mm	mm	inch	lbf. ft.	Nm	inch	mm	Nm
05075691001	4 53/64"	29/64"	123	11,75	1 41/64"	1 1/64"	42	26	11 49/64"	1-18	2.5-25	1/4"	299	0,10

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock

Wera - Click-Torque Lock A 6
05075691001 - 4013288234186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de