

Click-Torque Lock C 3 momentnøgle, indstillelig, omskiftningsskralde, Torque Lock funktion, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

Serie Click-Torque Lock indstillelige momentnøgler med Torque Lock funktion



EAN:	4013288234193	Størrelse:	540x60x60 mm
Code nr.:	05075692001	Vægt:	1600 g
Artikel nr.:	Click-Torque Lock C 3	Oprindelsesland:	TW
		Told tarif nr.:	82041100

- Med 1/2" firkants-tilslutning
- Torque Lock funktion: Momentfunktionen kan deaktiveres, så værktøjet også kan bruges til at løsne med
- Extra Click: hør- og mærkbar indstilling af momentet
- Momentnøgle udløser hør- og mærkbart
- Måleområde: 40-200 Nm; præcision ± 3 % ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Indstillelig momentnøgle til kontrolleret spænding højreom. Med 1/2"-firkants-tilslutning. Momentfunktionen kan deaktiveres (Torque Lock funktion), så værktøjet også kan anvendes til at løsne med. Let indstilling og sikring af den foregivne værdi. Det hør- og mærkbare falden i hak, når skalaværdierne nås, letter yderligere en sikker indstilling af den ønskede momentværdi. Den robuste udløsermekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløssersignal, når den indstillede momentværdi nås. Finfortandet omskifterskralde med 45 tænder. Nøjagtigheden er ± 3 % ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Web link

<https://www.wera.de/dk/05075692001>

Wera - Click-Torque Lock C 3
05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock C 3 momentnøgle, indstillelig, omskiftningsskralde, Torque Lock funktion, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

Serie Click-Torque Lock indstillelige momentnøgler med Torque Lock funktion



Torque Lock funktion



Click-Torque Lock momentnøgle med Torque Lock funktion. Make Torque easy.



Momentfunktionen kan deaktiveres, så værktøjet også kan anvendes til at løsne med.

Med udvendig firkants-tilslutning




Med 1/2" udvendig firkants-udgang (inklusive patenteret topaflåsning).

Nøjagtig



Præcisionen ligger ved $\pm 3\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Let og sikker




Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi; kan aflæses på hoved- og finskala.

Enkel indstilling



Med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås.

Udløsermekanisme



Når den indstillede momentværdi nås, udløses en hør- og mærkbar mekanisme.

Further versions in this product family:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075692001	1/2"	1,0	40-20 0	30-14 6	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

Web link

<https://www.wera.de/dk/05075692001>

Wera - Click-Torque Lock C 3
05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de