

Click-Torque Lock A 6 R/L momentnøgle, indstillelig, Torque Lock funktion, gennemgående bit-optag (1/4"), 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
Serie Click-Torque Lock R/L indstillige momentnøgler med Torque Lock funktion



EAN:	4013288233653	Størrelse:	330x50x50 mm
Code nr.:	05075694001	Vægt:	592 g
Artikel nr.:	Click-Torque Lock A 6 R/L	Oprindelsesland:	TW
		Told tarif nr.:	82041100

- Til spænding højre- og venstreom
- Torque Lock funktion: Momentfunktionen kan deaktiveres, så værktøjet også kan bruges til at løsne med
- Med gennemgående bit-optag (1/4") til kontrolleret spænding højre- og venstreom
- Extra Click: hør- og mærkbar indstilling af momentet
- Momentnøgle udløser hør- og mærkbart
- Måleområde: 2,5-25 Nm; præcision $\pm 4 \%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Indstillelig momentnøgle til kontrolleret spænding høje- og venstreom. Med gennemgående udvendigt sekskants-optag til 1/4" bits (bits kan indsættes fra begge sider af momentnøglen). Med adapter 870/1 (05136000001) også egnet til 1/4" topnøgleindsatser. Momentfunktionen kan deaktiveres (Torque Lock funktion), således at værktøjet også kan bruges til at løsne med. Let indstilling og sikring af den forudgivne værdi. Det hør- og mærkbare falden i hak, når skalaværdierne nås, letter yderligere sikker indstilling af den ønskede momentværdi. Den robuste udløsermekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløssersignal, når det indstillede moment nås. Finfortandet omskifterskralde med 45 tænder. Nøjagtigheden ligger på $\pm 4 \%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_r_l_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_l

Wera - Click-Torque Lock A 6 R/L
05075694001 - 4013288233653

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock A 6 R/L momentnøgle, indstillelig, Torque Lock funktion, gennemgående bit-optag (1/4"), 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
Serie Click-Torque Lock R/L indstillige momentnøgler med Torque Lock funktion



Til 1/4" bits

Torque Lock funktion

Nøjagtig



Click-Torque A 6



Det gennemgående bitoptag (bits kan indsættes fra begge sider af momentnøglen) er egnet til alle 1/4" bits ifølge ISO 1173.



Momentfunktionen kan deaktiveres, så værktøjet også kan anvendes til at løsne med.




Præcisionen ligger ved ±4 % ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Let og sikker

Enkel indstilling

Udløsermekanisme



Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi; kan aflæses på hoved- og finskala.



Med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås.



Når den indstillede momentværdi nås, udløses en hør- og mærkbar mekanisme.

Further versions in this product family:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075694001 ¹⁾	1/4"	2.5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

1) Kan leveres fra september 2025

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_r_l_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_

Wera - Click-Torque Lock A 6 R/L
05075694001 - 4013288233653

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de