

Click-Torque Lock C 3 R/L momentnøgle, indstillelig, Torque Lock funktion, gennemstiksfirkant (1/2"), højre-/venstrespænding, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



EAN:	4013288233660	Størrelse:	540x60x60 mm
Code nr.:	05075695001	Vægt:	1600 g
Artikel nr.:	Click-Torque Lock C 3 R/L	Oprindelsesland:	TW
		Told tarif nr.:	82041100

- Til spænding højre- og venstrem
- Torque Lock funktion: Momentfunktionen kan deaktiveres, således at værktøjet også kan bruges til løsningen af skruer og møtrikker
- Med gennemstiksfirkant (inklusive patenteret lås af toppe)
- Extra Click: hør- og mærkbar indstilling af momentet
- Momentnøgle udløser hør- og mærkbar
- Måleområde: 40-200 Nm; præcision ± 3 % ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Indstillelig momentnøgle til kontrolleret spænding højre- og venstrem. Med 1/2"-firkant-tilslutning. Momentfunktionen kan deaktiveres (Torque Lock funktion), så at værktøjet også kan bruges til at løsne. Let indstilling og sikring af den foregivne værdi. Den hør- og mærkbare falden i hak når skalaværdierne nås, og letter yderligere en sikker indstilling af den ønskede momentværdi. Den robuste udløsermekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbar udløssersignal, når det indstillede moment nås. Finfortandet omskifterskralde med 45 tænder. Nøjagtigheden ligger på ± 3 % ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Web link

<https://www.wera.de/dk/05075695001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 R/L
05075695001 - 4013288233660

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Torque Lock funktion



Momentfunktionen kan deaktiveres, så værktøjet også kan anvendes til at løsne med.

Med udvendig firkants-tilslutning




Med gennemstiksfirkant (inklusive patenteret toplås) til kontrolleret spænding højre- og venstreom.

Nøjagtig



Præcisionen ligger ved ±3 % ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Let og sikker



Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi; kan aflæses på hoved- og finskala.

Til højre- og venstrespænding




Click-Torque momentnøglen er egnet til spænding højre- og venstreom. Meget letgående retnings skift via gennemstiksfirkant, der ikke kan tabes.

Enkel indstilling




Med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås.

Udløsermekanisme



Når den indstillede momentværdi nås, udløses en hør- og mærkbar mekanisme.

Further versions in this product family:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075695001	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

Web link

<https://www.wera.de/dk/05075695001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 R/L
05075695001 - 4013288233660

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de