

Safe-Torque A 1 momentnøgle med 1/4"-firkanttilslutning, 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm
Momentnøgle Safe-Torque



EAN:	4013288223012	Størrelse:	290x50x50 mm
Code nr.:	05075800001	Vægt:	553 g
Artikel nr.:	Safe-Torque A 1	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82041100

- Gennemglidende udløsningsmekanisme - den indstillede momentværdi kan derfor aldrig overspændes
- Torque Lock funktion: Momentfunktionen kan slås fra - værktøjet kan derved også bruges som standard-skralde med store løsningsmomenter og ved brug af definerede drejevinkler
- Til kontrolleret spænding højre- og venstreom - spænding og løsningen med og uden moment
- Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås
- Efter opnåelse af mål-momentet kun 30° udløsningsvinkel
- Takket være finfortanding med 72 tænder muliggøres en lille returvinkel på 5°
- 1/4"-firkant-tilslutning med toplås

Momentnøgle med gennemglidemekanik. Når den indstillede momentværdi nås, kan værktøjet ikke overspændes, således at det ikke er muligt at påføre et for stort moment. Indstillingsområde fra 2 til 12 Nm til kontrolleret spænding højre- og venstreom. Let indstilling og sikring af den foregivne værdi: Det hør- og mærkbare falden i hak når skalaværdierne nås, letter yderligere den sikre indstilling af den ønskede momentværdi. Med Torque Lock funktion til brug som standardskralde uden momentfunktion. Maks. brudmoment for 1/4" firkanten ifølge DIN 3122. Returvinklen er på kun 5°, sådan at skralden også kan bruges i snævre arbejdsituationer. Kan således også bruges til drejevinkel-anvendelser.



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1.html

Wera - Safe-Torque A 1
05075800001 - 4013288223012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Gennemglidemekanik forhindrer påførsel af for store momenter



Safe-Torque momentnøglen A 1 har et 1/4" firkantoptag og er egnet til 1/4" topnøgleindsatser.




Momentnøglen Safe-Torque A 1 er udstyret med en gennemglidemekanik. Når den indstillede momentværdi nås, kan værktøjet ikke overspændes, således at man ikke kan påføre et for stort moment.

Torque Lock funktion



Momentfunktionen kan deaktiveres. Momentnøglen Safe-Torque kan da også benyttes som standard-skralder med store løsningsmomenter og ved definerede drejningsvinkel-anvendelser.

Til spænding højre- og venstreom



Momentnøglen Safe-Torque er egnet til spænding højre- og venstreom med indstillet moment. Ved fraslået Torque Lock funktion foregår spænding og løsningen uden moment.

Let indstilling af momentværdien



Enkel indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås.

Lille returvinkel




Den med 72 tænder finfortandede momentnøgle Safe-Torque har en lille returvinkel på kun 5°. Det lille træk giver mulighed for hurtigt og præcist arbejde i alle montagesituationer.

Til 1/4" topnøgleindsatser



Safe-Torque momentnøglen A 1 har et 1/4" firkantoptag og er egnet til 1/4" topnøgleindsatser.

Kuglelåsen



Kuglelåsen sørger for at toppe og tilbehør sidder sikkert og dermed også for tilforladelig sikkerhed under skruringen. Et kort tryk på udløserknappen på skraldens hoved og kuglelåsen åbner.

Further versions in this product family:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075800001	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9	3	1	1	15/16"
										39/64"	45/64"	33/64"	15/64"	

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1.html

Wera - Safe-Torque A 1
05075800001 - 4013288223012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de