

Momentnøgle Safe-Torque



EAN:	4013288223074	Størrelse:	275x140x65 mm
Code nr.:	05075831001	Vægt:	1023 g
Artikel nr.:	Safe-Torque A 1 Imperial Set 1	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82041100

- Gennemglidende udløsningsmekanisme - den indstillede momentværdi kan derfor aldrig overspændes
- Torque Lock funktion: Momentfunktionen kan slås fra - værktøjet kan derved også bruges som standard-skralder med store løsningsmomenter og ved brug af definerede drejevinkler
- Til kontrolleret spænding højre- og venstreom - spænding og løsningen med og uden moment
- Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås
- Efter opnåelse af mål-momentet kun 30° udløsningsvinkel
- Takket være finfortanding med 72 tænder muliggøres en lille returvinkel på 5°
- 1/4"-firkant-tilslutning med toplås

1/4" momentnøglesæt i 10 dele i robust tekstilboks; momentnøgler med gennemglidemekanik. Efter at den indstillede momentværdi nås, kan værktøjet ikke overspændes, således at det er udelukket at påføre et for stort moment. Indstillingsområde fra 2 til 12 Nm til kontrolleret højre- og venstre spænding. Enkel indstilling og sikring af den fastlagte værdi: Det hør- og mærkbare falden i hak, når skalaværdierne nås, letter yderligere den sikre indstilling af den ønskede momentværdi. Med Torque Lock funktion til brug som standardskralder uden momentfunktion. Kan således også bruges til drejevinkel-anvendelser. Maks. brudmoment for 1/4" firkant ifølge DIN 3122. Returvinklen andrager kun 5°, så skralden også kan benyttes i trange arbejdsituationer. Indeholdt er: Momentnøgle Safe-Torque A 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm, 8 toppe med 1/4" tilslutning og 1 kort forlængerled.



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_imperial_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 Imperial Set 1
05075831001 - 4013288223074

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Safe-Torque

Gennemglidemekanik forhindrer påførsel af for store momenter



Momentnøglen Safe-Torque A 1 er udstyret med en gennemglidemekanik. Når den indstillede momentværdi nås, kan værktøjet ikke overspændes, således at man ikke kan påføre et for stort moment.

Torque Lock funktion



Momentfunktionen kan deaktiveres. Momentnøglen Safe-Torque kan da også benyttes som standard-skralder med store løsningsmomenter og ved definerede drejningsvinkel-anvendelser.

Til spænding højre- og venstre



Momentnøglen Safe-Torque er egnet til spænding højre- og venstre med indstillet moment. Ved fraslået Torque Lock funktion foregår spænding og løsningen uden moment.

Let indstilling af momentværdien



Enkel indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås.

Lille returvinkel



Den med 72 tænder finfortandede momentnøgle Safe-Torque har en lille returvinkel på kun 5°. Det lille træk giver mulighed for hurtigt og præcist arbejde i alle montagesituationer.

Til 1/4" topnøgleindsatser



Safe-Torque momentnøglen A 1 har et 1/4" firkantoptag og er egnet til 1/4" topnøgleindsatser.

Plads til yderligere værktøj



På den dobbeltklæbende stribe i tekstilboksen til sætterne Safe-Torque A 1 Set 1 og Safe-Torque A 1 Imperial Set 1 kan man fastgøre Wera Belts. Sådan kan man placere og medbringe yderligere toppe og/eller bit-toppe.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_imperial_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 Imperial Set 1
05075831001 - 4013288223074

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm, 10 dele



Momentnøgle Safe-Torque

Indhold:

Safe-Torque A 1 momentnøgle med 1/4"-firkanttilslutning, 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm



05075800001

1x 1/4" x 2-12 Nm



8790 HMA Zyklus topnøgleindsats med 1/4"-tilslutning, 3/16" x 23 mm



05003514001

1x 3/16" x 23 mm

05003515001

1x 7/32" x 23 mm

05003516001

1x 1/4" x 23 mm

05003517001

1x 9/32" x 23 mm

05003518001

1x 5/16" x 23 mm

05003520001

1x 3/8" x 23 mm

05003521001

1x 7/16" x 23 mm

05003522001

1x 1/2" x 23 mm

8794 SA Zyklus-forlængerled med drejebøsning, kort, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001

1x 1/4" x 75 mm

Dobbelthæftende-stripe 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_imperial_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 Imperial Set 1
05075831001 - 4013288223074

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de