



EAN:	4013288228338	Størrelse:	175x125x60 mm
Code nr.:	05075851001	Vægt:	609 g
Artikel nr.:	7515/16	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Momentskruetrækker med hurtig indstilling af momentværdien
- Let lynindstilling af momentværdien
- Fast-indstilling (Torque Lock) til ubegrænsede løsnings- og spændingsmomenter
- Gennemrutsjende sikker momentfunktion til spænding højre-/venstrem
- Let og hurtig indstilling af de valgbare spændingsmomenter (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning, per adapter også egnet til topnøgleindsatser - ideel til brug på cykel
- Værktøj med Hex-Plus profil hindrer at hovedet på indvendige sekantsskruer slides rundt for tidligt
- Egnet til påsætning i Wera 2go systemet

Værktøjssæt i 16 dele. Til professionel skruring / professionel finjustering OG til momentkontrolleret skruring. Gennemrutsjende og dermed sikker momentmekanik med lynindstilling til højre/venstre og fem valgbare spændingsmomenter (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) og en fast-stilling (Torque Lock) til ubegrænsede løsnings-/ spændingsmomenter. Hurtigskifholder til stor robusthed. Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning. 15 hårde og slidstærke bits (89 mm lang).



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7500_krafftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Fem valgbare spændingsmomenter



Momentskruetrækker med hurtig indstilling af momentværdien



Fem valgbare spændingsmomenter (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) og en fastindstilling (Torque Lock) til ubegrænsede løsnings- og spændingsmomenter.

Enkel indstilling



Let indstilling af valgbare spændingsmomenter.

Hør- og mærkbar klikken




Tydelig hør- og mærkbar klikken over når det indstillede moment nås.

Opbevaring og transport



Opbevaring og transport i en robust og kompakt tekstilrulletaske. Sådan er værktøjet altid ved hånden.

Fleksibel via dobbelklæbende striber



Tekstiltasken har en filtzone på bagsiden. Ved hjælp af den medleverede dobbelklæbende stribe kan tekstiltasken fastgøres på Wera 2go komponenterne. Eller også på væggen, reolen eller værktøjsvognen.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7500_krafftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Indhold:

7515 Krafftform Safe-Torque Speed momentskruetrækker, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm

05075815001 1x 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



851/4 Z bits, PH 2 x 89 mm



05059775001 1x PH 2 x 89 mm



867/4 Z TORX® B0 bits med boring, TX 10 x 89 mm



05060050001	1x	TX 10 x 89 mm
05060051001	1x	TX 15 x 89 mm
05060052001	1x	TX 20 x 89 mm
05060053001	1x	TX 25 x 89 mm
05060054001	1x	TX 30 x 89 mm



867/4 IP TORX PLUS® bits, 10 IP x 89 mm



05134671001	1x	10 IP x 89 mm
05134672001	1x	15 IP x 89 mm
05134673001	1x	20 IP x 89 mm
05134674001	1x	25 IP x 89 mm
05134676001	1x	30 IP x 89 mm



840/4 Z bits, 3 x 89 mm



05059630001	1x	3 x 89 mm
05059631001	1x	4 x 89 mm
05059632001	1x	5 x 89 mm
05059633001 ¹⁾	1x	6 x 89 mm



1) Sekskantsklinge

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7500_krafftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de