



|                     |                |                         |               |
|---------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288111654  | <b>Størrelse:</b>       | 140x115x45 mm |
| <b>Code nr.:</b>    | 05104652001    | <b>Vægt:</b>            | 265 g         |
| <b>Artikel nr.:</b> | 848/851/867/19 | <b>Oprindelsesland:</b> | CZ            |
|                     |                | <b>Told tarif nr.:</b>  | 82079030      |

- Ideel til mobilt reparations- og montagearbejde
- Rapidaptor-holder til hurtigt bitskift
- Med 1/4" tilslutning passende til skruemaskinen
- Med Rapidaptor universalholder, metalspiralbor-bits og bits med 1/4" tilslutning
- I praktisk og robust bæltetaske

Metalspiralbor-bit- og bit-sæt i 19 dele. Kvalitets metalspiralbor-bits til punktuel præcise borer i metal. Af HSS-stål. Fint afstemt materiale-elasticitet sørger for stor udholdenhed. Meget god rotationspræcision. Meget god kraftoverførsel via sekskantet skaft. Hårde og slidstærke bits, til universelt brug. Tilslutning: 1/4"-sekskant, passende til holdere med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-D 6,3. Robust bæltetaske til sikker opbevaring medfølger.

#### Web link

<https://www.wera.de/dk/05104652001>

Wera - 848/851/867/19  
05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Spiralbors-bit til metal-opgaver



Spiralbors-bit - til metal-opgaver<ul><li>1/4"-tilslutning passende til holder iflg. DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)</li><li>Meget stor kraftoverførsel via sekskants-skaft</li><li>HSS = højydelsesstål med krydsslibning</li><li>Fint tilpasset materialeelasticitet til lang holdbarhed</li><li>Meget god rotationspræcision</li><li>Hårde og slidstærke kvalitetsbits til særlig lang levetid</li></ul>

## TZ-bits



TZ-bits er hård og slidstærk med torsionszone. Torsion-bits sørger for affjedringen af topmomenter i torsionszonen. Derved undgås for tidlig slitage, bittens levetid forlænges.

## Hårde og slidstærke bits



Hårde og slidstærke Wera bits forhindrer for tidligt brud på spidsen. Z-bits er i reglen bittene til den universelle skrueopgave.

## Rapidaptor holdere



Lynhurtigt bitskift uden værktøj. Betjening med en hånd. Med fritløbende bøsning til let føring af skruemaskinen.

## Chuck-all




Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

## Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan bittene skubbes op i holderen. Så snart bittene sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bittene sidder sikkert og uden at kunne rokke.

## Rapid-out



Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter. Derved løfter fjedermekanismen bittene fra magneten og låser op for værktøjet. Bittene kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

## Web link

<https://www.wera.de/dk/05104652001>

Wera - 848/851/867/19  
05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Sortimenter til specielle anvendelser

Indhold:

888/4/1 K Rapidaptor universalholder, 1/4" x 50 mm



05052500001

1x 1/4" x 50 mm



848 HSS metalspiralbor-bits, 3 x 38 mm



05104610001

1x 3 x 38 mm

05104613001

1x 4 x 44 mm

05104615001

1x 4.2 x 45 mm

05104616001

1x 5 x 50 mm

05104618001

1x 6 x 50 mm

05104620001

1x 8 x 51 mm



851/1 TZ bits, PH 1 x 25 mm



05056505001

2x PH 1 x 25 mm

05056510001

3x PH 2 x 25 mm

05056525001

1x PH 3 x 25 mm



867/1 TORX® bits, TX 10 x 25 mm



05066485001

1x TX 10 x 25 mm

05066486001

1x TX 15 x 25 mm

05066487001

1x TX 20 x 25 mm

05066488001

1x TX 25 x 25 mm

05066490001

1x TX 30 x 25 mm

05066491001

1x TX 40 x 25 mm



Web link

<https://www.wera.de/dk/05104652001>

Wera - 848/851/867/19

05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)