



|                     |               |                         |              |
|---------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288219282 | <b>Størrelse:</b>       | 200x60x32 mm |
| <b>Code nr.:</b>    | 05130002001   | <b>Vægt:</b>            | 142 g        |
| <b>Artikel nr.:</b> | 881/4/1 SB    | <b>Oprindelsesland:</b> | CN           |
|                     |               | <b>Told tarif nr.:</b>  | 84661038     |

- Bit-holder til jævnt flugtende forsækning af skruer i trægulve ved terrassemontering
- Med variabel indstillelig skrue dydbegrænsning
- Filtring (udskiftelig) forhindrer slibespor på gulvoverfladerne
- Medleveres ligeledes: 2 reserve-filtringe

Ved terrassemontering skal skrueerne forsækkes jævnt i niveau med trægulvet. Bitholderen 881/4/1 med variabel dybdestop og filtring sørger for en jævn forsækningsdybde og beskytter overfladerne mod slibespor. 2 reserve-filtringe medleveres.

#### Jævnt flugtende forsækning af skruer




Bit-holder til jævnt flugtende forsækning af skruer i trægulve ved terrassemontering



Bit-holderen 881/4/1 muliggør jævnt flugtende forsækning af skrue i trægulve ved terrassemontering. Skruedybden kan indstilles alt efter behov. Således undgås for dyb forsækning af skrue.

#### Hindrer forrådnelseskader



Via den jævne flugtende flade omkring skruehovedet i forhold til terrassegulvet undgås såkaldte "vandansamlinger", der for det meste medfører forrådnelse.

#### Individuel skrue dybde



Indstillingen af den ønskede skrue dybde foregår via kontragevindt.

#### Web link


[https://products.wera.de/dk/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_holders\\_adaptors\\_connectors\\_bit\\_holder\\_with\\_adjustable\\_depth-control\\_stop\\_881\\_4\\_1\\_sb.html](https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_bit_holder_with_adjustable_depth-control_stop_881_4_1_sb.html)

Wera - 881/4/1 SB  
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bit-afstandsholder

### Bitoptag med låsering



Gennemprøvet tilslutningsform. Optimal placering af værktøjet i holderen. Særlig robust til skruringer i serie.

### Til fremragende overfladebeskyttelse



Den udskiftelige filtrering forrest på bitoptaget hindrer slibespor på terrassegulvets overflader.

### Reserve-filtringe



Bitholderen 881/4/1 leveres med 2 reserve-filtringe. Med kodenummeret 05130003001 kan der bestilles et reservedelssæt med 5 filtringe.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_holders\\_adaptors\\_connectors\\_bit\\_holder\\_with\\_adjustable\\_depth-control\\_stop\\_881\\_4\\_1\\_sb.html](https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_bit_holder_with_adjustable_depth-control_stop_881_4_1_sb.html)

Wera - 881/4/1 SB  
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 881/4/1 SB Bitholder med variabel skruedydbegrænsning, 1/4" x 95 mm

### Bit-afstandsholder



#### Indhold:

#### 881/4/1 Bitholder med variabel skruedydbegrænsning, 1/4" x 95 mm



<sup>1)</sup>


1x 1/4" x 95 mm



1) Reservedels-kit med 5 filtringe kan bestilles under kodenummer 05130003001.

#### 9201 Filtring til 881/4/1, 27 mm

2x 27 mm



#### Web link

[https://products.wera.de/dk/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_holders\\_adaptors\\_connectors\\_bit\\_holder\\_with\\_adjustable\\_depth-control\\_stop\\_881\\_4\\_1\\_sb.html](https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_bit_holder_with_adjustable_depth-control_stop_881_4_1_sb.html)

Wera - 881/4/1 SB  
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)