

Kraftform Plus – Serie 100 VDE



EAN:	4013288160065	Størrelse:	230x170x40 mm
Code nr.:	05133355001	Vægt:	724 g
Artikel nr.:	160 i/162 i/167 i/9	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
- Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med sekskant ruller sikring mod at rulle væk
- Med Lasertip-spids for mere greb i skruetoppen

Skruetrækkesæt i 9 dele med enkeltvis testede isolerede skruetrækkere iflg. IEC 60900. Enkeltvis test i vandbad ved 10.000 V sørger for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Kraftform Plus greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Delvis Lasertip: Spidsen bider sig fast i skruetoppen og hindrer, at skruetrækkeren rutsjer ud. Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning. Ruller sikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html

Wera - 160 i/162 i/167 i/9
05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – Serie 100 VDE

Enkeltvis testet



Den enkeltvise test ved 10.000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbejde ved spændinger op til 1.000 volt.



Kraftform Kompakt VDE sætterne er testet styk for styk ved 10.000 volt iflg. IEC 60900. Den ti gange højere testbelastning på 10.000 volt garanterer sikkert arbejde ved den maksimalt tilladte spænding på 1.000 volt.

Testede kuldeslagstyrkeresistens



Også ved ekstreme brugsbetingelser er sikkerheden garanteret ved -40 °C via den testede kuldeslagstyrkeresistens.

Lasertip



Ved hjælp af tæt fokuseret laserlys skabes en skarpkantet overfladestruktur. Wera Lasertip slår klørerne fast ind i kærven og forhindrer, at skruetrækkeren smutter ud af kærven. Ved lige kærven, Phillips og Pozidriv.

Nedsat trykkraft



Wera Lasertip mindsker den nødvendige trykkraft og forøger kraftoverførslen. Skruningen bliver sikrere og mere komfortabel.

PlusMinus værktøj




Uundværligt til brug ved klemmerækker, sikringskasser, kontakter, relæer osv.: Profilkombinationer af lige kærven og Phillips hhv. lige kærven og Pozidriv.

Kraftform-grebet af flere materialer



Wera fremstiller Kraftform-grebet af flere materialer med forskellige egenskaber. Til kærven anvendes en modstandsdygtig plastik, som også holder klingens sikkert ved høje belastninger. Til de farvede kontaktzoner anvendes et blødere materiale. Det materiale har en højere gnidningsmodstand og tillader overførsel af større kræfter. De sorte områder med deres hårdere overflader forhindrer hånden i at "klæbe fast" i grebet. Således er det muligt at tage hurtigere fat.

Take it easy værktøjsfinder



Skruetrækkere med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsemærkning.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html


Wera - 160 i/162 i/167 i/9
05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – Serie 100 VDE


Indhold:

162 i PH VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker, PH 2 x 100 mm

 05006154001 1x PH 2 x 100 mm





165 i PZ VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker, PZ 2 x 100 mm

 05006164001 1x PZ 2 x 100 mm




165 i PZ/S VDE-isoleret skruetrækker til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærnv), # 1 x 80 mm


 05006190001 1x # 1 x 80 mm


 05006191001 1x # 2 x 100 mm



167 i VDE-isoleret TORX® skruetrækker, TX 15 x 80 mm

 05006172001 1x TX 15 x 80 mm


 05006174001 1x TX 20 x 80 mm

 05006176001 1x TX 25 x 100 mm



160 i VDE-isoleret skruetrækker til lige kærnv, 0.4 x 2.5 x 80 mm

 05006100001¹⁾ 1x 0.4 x 2.5 x 80 mm

 05006120001 1x 1 x 5.5 x 125 mm



1) ikke Lasertip

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html

Wera - 160 i/162 i/167 i/9
05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de