



EAN:	4013288112606	Størrelse:	25x7x6 mm
Code nr.:	05135120001	Vægt:	7 g
Artikel nr.:	867/1 IP TORX PLUS®	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Til indvendige TORX PLUS® skruer
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)

Kvalitets bits til indvendige TORX PLUS® skruer. TORX PLUS® profil: I sammenligning med den "normale" TORX® profil realiseres forstørrelsen af de 6 momentoverførende flanker mellem værktøj og skrue af en ellipse- og ikke cirkelformet profilopbygning. Derved fordeles den ved skruningen anvendte kraft på større flader. Større momenter overføres og levetiden for skrue og værktøj forøges yderligere. Ekstrahård. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_1_ip_torx_plus.html

Wera - 867/1 IP TORX PLUS®
05135120001 - 4013288112606

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits til TORX PLUS® skruer

TORX PLUS®

Hårde og slidstærke bits



I sammenligning med den "normale" TORX® profil realiseres forøgelsen af de 6 momentoverførende flader mellem værktøj og skrue via en ellipse- og ikke cirkelformet profilkonstruktion. Derved fordeles den anvendte kraft ved skruring på større flader. Højere momenter overføres, og skrues og værktøjs levetid forøges yderligere. En typisk brug af denne skrueprofil finder man ved de såkaldte Centre-Lock-skrue på skæringsværktøj. Via den termiske påvirkning af sådanne holdere til hårdmetal- vendeskæreplader "bager" tit holdeskrue fast og derved forøges skrues løsningsmoment betydeligt. Derved har man brug for en mere momentstabil skrueprofil for at undgå en mulig ødelæggelse af skruen og udelukke en ellers opstående omkostningsintensiv maskinstilstand. Bemærk: TORX PLUS® værktøj passer ikke til TORX® skruer.

Hårde og slidstærke Wera bits forhindrer for tidligt brud på spidsen. Z-bits er i reglen bittet til den universelle skrueopgave.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_1_ip_torx_plus.html

Wera - 867/1 IP TORX PLUS®
05135120001 - 4013288112606

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

	 mm		 inch
05135120001	25	1 IP	1"
05135121001	25	2 IP	1"
05160956001	25	3 IP	1"
05134695001	25	4 IP	1"
05066272001	25	5 IP	1"
05066274001	25	6 IP	1"
05066276001	25	7 IP	1"
05066278001	25	8 IP	1"
05066279001	25	9 IP	1"
05066280001	25	10 IP	1"
05066282001	25	15 IP	1"
05066284001	25	20 IP	1"
05066286001	25	25 IP	1"
05066287001	25	27 IP	1"
05066288001	25	30 IP	1"
05066290001	25	40 IP	1"

Web link
https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_1_ip_torx_plus.html

Wera - 867/1 IP TORX PLUS®
 05135120001 - 4013288112606

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de