



GTIN: 4013288187826
 N° de pieza: 05004310001
 N° de artículo: Kraftform 2go 100

Dimensión: 185x115x240 mm
 Peso: 1115 g
 País de origen: CZ
 Partida arancelaria: 82054000

- Varillas aisladas para trabajos seguros hasta 1.000 voltios
- Mango Kraftform multicomponente para altas velocidades y un trabajo de apriete ergonómico
- Con punta tipo Lasertip para un alojamiento más seguro en la cabeza del tornillo
- Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
- Adecuado para la conexión con el sistema Wera 2go.

11 destornilladores Kraftform de aislamiento VDE; con el sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy"; dentro del cestillo Wera 2go 4. Con una división del espacio ajustable para una adaptación muy individual del sistema.



Enlace web
<https://www.wera.de/es/05004310001>

Wera - Kraftform 2go 100
 05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Para el puesto de trabajo y durante aplicaciones móviles



Cestillo Wera 2go 4




La gran superficie de colocación aumenta la estabilidad de apoyo del cestillo. El asa de sujeción de gran tamaño permite transportar el cestillo de forma práctica o colgarlo en el puesto de trabajo.

Robusto y estable en su forma




El material robusto y estable en su forma se caracteriza por una alta resistencia contra cortes y punzadas. Protege las herramientas transportadas contra daños y humedad. La caja ofrece una gran durabilidad.

Organización inteligente



El divisor de ajuste variable con sistema autoadhesivo de conexión que se encuentra dentro del cestillo, permite un alto grado de organización y orden.

Un complemento perfecto del sistema




Por medio de su zona autoadhesiva de conexión, el cestillo se puede acoplar al portacajas de herramientas Wera 2go 1 así como al contenedor de herramientas Wera 2go 2.

Lasertip evita el deslizamiento




Con ayuda de rayos láser, se crea una estructura superficial de cantos afilados. Lasertip de Wera se aferra en la cabeza del tornillo como si tuviera dientes, y de este modo evita la salida indeseada del destornillador de la cabeza del tornillo durante la acción del atornillado. En tornillos ranurados, Phillips y Pozidriv.

Prueba individual



La prueba individual pieza por pieza a 10.000 voltios según la norma IEC 60900 garantiza un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

Sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy"



Marcación a color según los perfiles y con diferentes sellos según el tamaño. Así es más fácil encontrar la herramienta precisa de forma rápida y segura en la caja de la herramienta.


Contenido del juego:

Cestillo Wera 2go 4, 105 x 165 mm

05004353001 1x 105 x 165 mm




162 i PH Destornillador Phillips aislado según VDE, PH 1 x 80 mm


 05006152001 1x PH 1 x 80 mm
 05006154001 1x PH 2 x 100 mm




165 i PZ Destornillador Pozidriv aislado según VDE, PZ 1 x 80 mm


 05006162001 1x PZ 1 x 80 mm
 05006164001 1x PZ 2 x 100 mm




167 i Destornillador TORX® aislado según VDE, TX 10 x 80 mm


 05006170001 1x TX 10 x 80 mm
 05006172001 1x TX 15 x 80 mm
 05006174001 1x TX 20 x 80 mm




160 i VDE Destornillador Plano aislado según VDE, 0,4 x 2,5 x 80 mm


 05006100001¹⁾ 1x 0,4 x 2,5 x 80 mm
 05006116001 1x 0,8 x 4 x 150 mm
 05006121001 1x 1 x 5,5 x 200 mm
 1) Sin Lasertip




160 iS Destornillador plano aislado según VDE con diámetro reducido de varilla, 0,6 x 3,5 x 100 mm


 05006440001 1x 0,6 x 3,5 x 100 mm



Cinta autoadhesiva 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Enlace web

<https://www.wera.de/es/05004310001>

Wera - Kraftform 2go 100
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de