

8100 SA VDE 1 Juego de carraca Zyklop, aislada, con palanca de conmutación, con arrastre de 1/4", métricas, 22 piezas



GTIN:	4013288236975	Dimensión:	200x135x65 mm
Nº de pieza:	05004967001	Peso:	1045 g
Nº de artículo:	8100 SA VDE 1	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82041100

- Juego de carraca de 22 piezas de 1/4"; con aislamiento VDE
- 1 carraca Zyklop, 10 llaves de vaso, 5 vasos de punta con función de sujeción para tornillos TORX®, 4 vasos de punta con función de sujeción para tornillos de hexágono interior, 1 prolongación (de 150 mm)
- Herramientas probadas de manera individual en un 100 % según IEC 60900
- Una mayor seguridad gracias al aislamiento bicomponente, con el núcleo aislante de color amarillo y la capa exterior de aislamiento de color rojo
- Una caja compacta de material textil con el sistema Twist to unlock: un alojamiento seguro sin pérdidas y una extracción fácil de las herramientas
- Una caja de material textil robusto, protege las superficies contra daños que pudieran sufrir, adecuado para la conexión con el sistema Wera 2go

Un juego de carraca de 1/4" de 22 piezas; con aislamiento tipo VDE. Para los trabajos en uniones atornilladas VDE más usuales en el área de las instalaciones eléctricas en edificios. 1 carraca Zyklop VDE con palanca de reenvío para un cambio fácil de derecha/izquierda, con un dentado fino (80 dientes, un ángulo de retorno pequeño de tan solo 4,5°); 10 llaves de vaso Zyklop VDE, 5 vasos de punta Zyklop VDE con función de sujeción para tornillos TORX®, 4 vasos de punta Zyklop VDE con función de sujeción para tornillos de hexágono interior, 1 prolongación Zyklop VDE (de 150 mm); todas las herramientas han sido probadas en un 100 % pieza por pieza según la norma IEC 60900 a 10.000 V, para un trabajo seguro bajo la tensión permitida máxima de 1.000 V. 1 caja textil robusta con un diseño sumamente compacto para ahorrar espacio al guardar la herramienta; el material de la caja es estable y ligero a la vez, y así reduce el peso del conjunto - esto es ideal para trabajos móviles. Lleva el sistema Twist to unlock para facilitar la extracción de los útiles.



Enlace web
<https://www.wera.de/es/05004967001>

Wera - 8100 SA VDE 1
05004967001 - 4013288236975


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Probadas pieza por pieza en un 100 %



Para los trabajos en uniones atornilladas VDE más usuales en el área de las instalaciones eléctricas en edificios




La prueba individual en un 100 % de las herramientas Zyklus para electricistas que se realiza a una tensión de 10.000 voltios según IEC 60900, garantiza un trabajo seguro bajo una tensión de hasta 1.000 voltios.

Para la técnica eléctrica en edificios



La carraca Zyklus VDE de 1/4" es especialmente adecuada para todos los trabajos de atornillar en el área de las instalaciones eléctricas en edificios.

Para espacios de montaje estrechos



Gracias a su diseño extremadamente delgado, un dentado fino con 80 dientes y un ángulo de retorno corto de tan solo 4,5°, la carraca Zyklus VDE permite un trabajo fácil incluso en espacios de montaje muy estrechos.

Palanca de inversión de giro




Un cambio del sentido de giro muy cómodo gracias a la palanca de inversión.

Bloqueo por bola



El bloqueo por bola hace que los vasos y los demás accesorios se sostengan de forma segura, lo cual significa que se obtiene una seguridad fiable durante los trabajos en uniones atornilladas.

Mayor seguridad



Las herramientas Zyklus VDE ofrecen una mayor seguridad gracias a su aislamiento bicomponente que consiste en un núcleo de color amarillo debajo de una capa exterior aislante de color rojo. En caso de que ocurra un posible daño en esta capa aislante exterior roja, el núcleo aislante amarillo queda visible.


Vasos con punta con función de retención para tornillos TORX®



Las herramientas TORX® HF desarrolladas por Wera se caracterizan por una optimización geométrica del perfil original tipo TORX®. Gracias a la fuerza de apriete que resulta de la presión superficial entre la punta de salida y el perfil del tornillo, los tornillos TORX®, fabricados bajo las especificaciones de Acument Intellectual Properties, se mantienen seguros en la herramienta.


Contenido del juego:

8007 A VDE Carraca Zyklop, aislada, con palanca de conmutación, con arrastre de 1/4", 1/4" x 144 mm

 05004866001 1x 1/4" x 144 mm



8790 A VDE Llave de vaso Zyklop, aislada, con arrastre de 1/4", 4,5 x 41 mm

 05005929001 1x 4,5 x 41 mm

05005931001 1x 5 x 41 mm

05005932001 1x 5,5 x 41 mm

05005933001 1x 6 x 41 mm

05005934001 1x 7 x 41 mm

05005935001 1x 8 x 41 mm

05005936001 1x 10 x 41 mm

05005937001 1x 11 x 41 mm


05005938001 1x 12 x 41 mm

05005939001 1x 13 x 41 mm

05005940001 1x 14 x 41 mm



8767 A VDE HF TORX® Vaso de puntas Zyklop, aislado, con arrastre de 1/4", con función de retención, TX 10 x 46 mm

 05005920001 1x TX 10 x 46 mm

05005921001 1x TX 15 x 46 mm


05005922001 1x TX 20 x 46 mm

05005923001 1x TX 25 x 46 mm

05005925001 1x TX 30 x 46 mm



8740 A VDE HF Vaso de puntas Zyklop, aislado, con arrastre de 1/4", con función de retención para tornillos de hexágono interior, 3 x 46 mm

 05005900001 1x 3 x 46 mm


05005901001 1x 4 x 46 mm

05005902001 1x 5 x 46 mm

05005903001 1x 6 x 46 mm




8794 LA Zyklop VDE, prolongación aislada, larga, de 1/4", 1/4" x 150 mm

 05003301001 1x 1/4" x 150 mm



Cinta autoadhesiva 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Enlace web

<https://www.wera.de/es/05004967001>

Wera - 8100 SA VDE 1

05004967001 - 4013288236975

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de