

165 iS PZ Destornillador Pozidriv aislado según VDE con diámetro reducido de varilla, PZ 1 x 80 mm  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



GTIN:	4013288160188	Dimensión:	178x33x33 mm
N° de pieza:	05006460001	Peso:	57 g
N° de artículo:	165 iS	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- Varillas aisladas para trabajos seguros hasta 1.000 voltios
- Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor transmisión de par
- Con sistema de búsqueda de herramienta Take it easy: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
- Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
- Con diámetro de varilla reducido

Destornillador VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y ergonómico: con zonas duras de agarre para altas velocidades de trabajo, y con zonas del mango blandas que garantizan una alta transmisión del par de giro. Prueba individual a 10.000 V para un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V. Un diámetro de varilla reducido para acceder más fácilmente a tornillos que están a gran profundidad. Lleva el sistema de búsqueda rápida de la herramienta Take it easy, con marcas a color según el perfil que permite encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida. El sistema de hexágono en el mango evita que el útil se ruede del puesto de trabajo.



Enlace web

[https://products.wera.de/es/destornilladores\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_165\\_is.html](https://products.wera.de/es/destornilladores_kraftform_plus_serie_100_vde_165_is.html)


Wera - 165 iS  
05006460001 - 4013288160188

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Destornilladores aislados según VDE con diámetro reducido de varilla



La prueba individual pieza por pieza a 10.000 voltios según la norma IEC 60900 garantiza un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.



El diámetro reducido de la varilla con aislamiento de protección integrado permite un mejor acceso, lo que facilita trabajos en elementos de uniones atornilladas y muelles que se encuentran en posiciones profundas; testado de forma individual según IEC 60900.

### Prueba individual



La prueba individual pieza por pieza a 10.000 voltios según la norma IEC 60900 garantiza un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

### Pruebas de resistencia a impactos



Incluso bajo condiciones extremas de servicio se garantiza la seguridad, gracias a las pruebas de resistencia a impactos a baja temperatura de hasta 40°C bajo cero.


#### Enlace web

[https://products.wera.de/es/destornilladores\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_165\\_is.html](https://products.wera.de/es/destornilladores_kraftform_plus_serie_100_vde_165_is.html)

Wera - 165 iS  
05006460001 - 4013288160188

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**El mango Kraftform multicomponente**



Wera produce el mango Kraftform con ayuda de varios materiales con diferentes características. Para el núcleo se utiliza un material de plástico resistente que sostiene la varilla de manera segura, incluso en situaciones de cargas elevadas. Para la parte exterior se utiliza un material más blando. En estos lugares blandos, el material dispone de una mayor resistencia a la fricción y permite así que se transmitan mayores fuerzas. En las áreas rojas, la superficie es más dura, y evita así que la mano del usuario se quede adherida al mango. De esta forma es más fácil lograr un cambio de agarre rápido.

**Excelentemente adaptada**




Gracias a la geometría del mango que ha sido excelentemente adaptada a la forma de la mano, se evitan lesiones de la mano que producen ampollas y callosidades.

**Cambio de agarre rápido**







Los materiales duros que se han utilizado en la elaboración del mango, garantizan un cambio de agarre rápido sin que exista el riesgo de que la piel se "adhiera" al mango. Las zonas rotativas duras con el mayor diámetro se desplazan por la mano como si fueran ruedas.

**Sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy"**



Destornilladores con sistema de búsqueda Take it easy: Con marcación de color según el perfil y con diferentes sellos según el tamaño.

**Más variantes de esta familia de productos:**

				
		mm	mm	inch
05006460001	PZ 1	80	98	3 1/8"
05006461001	PZ 2	100	105	4"

**Enlace web**

[https://products.wera.de/es/destornilladores\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_165\\_is.html](https://products.wera.de/es/destornilladores_kraftform_plus_serie_100_vde_165_is.html)

Wera - 165 iS  
05006460001 - 4013288160188

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de