7880 Joker XL Llave de boca de inserción autoajustante para anchura de llave de 19-24 mm, 14x18mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95 mm

Herramientas de inserción llaves de boca autoajustables Joker

RATCHETING ACTION

SELF ADJUSTING

SECURE SELF GRIPPING

GTIN:	4013288229366	**Dimensión:**	95x48x16 mm
N° de pieza:	05020172001	**Peso:**	252 g
N° de artículo:	7880 Joker XL	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82041200

- Herramienta de cuadradillo de inserción de 14x18 mm
- Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm
- La Joker 7880 ajustable abarca todos los tamaños métricos y en pulgadas dentro del área correspondiente de aplicación
- Un agarre automático y continuo de tornillos y tuercas hexagonales
- El mecanismo de palanca que ofrece el agarre, evita resbalamientos y daños
- Con función mecánica de carraca para trabajos de atornillar rápidos y continuos sin tener que interrumpir para reposicionar la herramienta
- Un ángulo de retorno de tan solo 30° por el posicionamiento en los prismas angulares de la boca
- El código QR grabado a láser y resistente al desgaste, facilita determinar el valor dinamométrico correcto en función de la llave dinamométrica y la herramienta de inserción que se utilizan

Llave de boca de inserción autoajustante, para cabezas de tornillos o tuercas hexagonales, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X y XP con toma de 14x18 mm. Cubre todos los tamaños métricos y en pulgadas en el área de aplicación correspondiente. Gracias a las mordazas de guía paralela y continua se sustituyen varios tamaños individuales de llaves de boca. La llave encuentra el tamaño necesario de manera autónoma al colocarse en la tuerca o el tornillo, sin necesidad de ajuste alguno. El mecanismo de palanca integrado aprisiona el tornillo o la tuerca hexagonal de forma segura entre las mordazas lo cual reduce claramente el peligro de un resbalamiento y de los daños que esto puede producir. La función de carraca permite un trabajo de atornillar rápido y sin interrupciones. Gracias a la utilización de los ángulos prismáticos se puede realizar un ángulo de retorno de tan solo 30°.

Enlace web
https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_de_llaves_dinamometricas_click-torque_serie_herramientas_de_insercion_herramientas_de_insercion_llaves_

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Una determinación fácil y libre de errores del valor dinamométrico

El código QR grabado a láser y resistente al desgaste, facilita el cálculo del valor dinamométrico correcto en función de la llave y la herramienta de inserción que se utilizan. Simplemente escanearlo con el teléfono móvil o la tablet (si existen, entonces los dos códigos QR: llave dinamométrica y herramienta de inserción). Automáticamente se abre una página Web (¡no es una aplicación!), que reconoce las herramientas escaneadas. Luego, solamente hace falta poner el valor dinamométrico necesario; automáticamente se calcula el valor corregido. Ya no hace falta utilizar la fórmula de corrección o realizar el cálculo para determinar el valor.

Arrastre de 14x18 mm

Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm

Un autoajuste automático y continuo

Gracias a las mordazas de guía paralela con su agarre automático y continuo, la Joker 7880 abarca todos los tamaños en el área de aplicación correspondiente. La llave encuentra el tamaño necesario de manera autónoma al colocarse en la tuerca o el tornillo, sin necesidad de ajuste alguno.

Joker 7880: cuida los tornillos



Las mordazas paralelas y lisas de la Joker 7880 permiten una presión superficial, y de este modo se puede evitar el redondeo de la tuerca o de la cabeza del tornillo, lo cual puede ocurrir al transmitir la fuerza sobre esquinas.

Joker 7880: un mecanismo de carraca para un trabajo rápido

La función de carraca en la boca permite un trabajo de atornillar rápido y continuo sin interrupciones.

Joker 7880: un ángulo de retorno mínimo

Por medio de los prismas angulares dentro de la boca se consigue un ángulo de retorno de tan solo 30°.

Con aseguramiento por perno

El seguro por perno de las herramientas insertables permite un trabajo seguro y un cambio rápido de la herramienta.

Acero cromo-vanadio

Gracias a su fabricación de acero de cromo-vanadio, las herramientas de inserción son adecuadas para resistir altas cargas.

Enlace web
https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_de_llaves_dinamometricas_click-torque_serie_herramientas_de_insercion_herramientas_de_insercion_llaves_

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7880 Joker XL Llave de boca de inserción autoajustante para anchura de llave de 19-24 mm, 14x18mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95 mm

Herramientas de inserción llaves de boca autoajustables Joker

Más variantes de esta familia de productos:

	mm	 mm	 mm	mm	 inch		mm	mm
05020172001	14x18	19-24	19,0 20,0 21,0 22,0 24,0	51,6 53,6 55,4 56,7 56,7	3/4"-15/16"	3/4" 25/32" 13/16" 7/8" 15/16"	51,6 53,3 54,7 56,7 56,7	95,0

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_de_llaves_dinamometricas_click-torque_serie_herramientas_de_insercion_herramientas_de_insercion_llaves_

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de