300 IP Destorpar TORX PLUS®, 6 IP x 0,6 Nm

GTIN:	4013288093387	**Dimensión:**	170x37x37 mm
N° de pieza:	05028040001	**Peso:**	119 g
N° de artículo:	300 IP	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- Destorpar con par de giro fijo y protegido contra manipulaciones
- Una señal audible y palpable al alcanzar el par de apriete prefijado
- No modificable y protegido contra manipulaciones
- Un par de aflojado ilimitado para desmontar tornillos agarrotados
- Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable

Destornillador dinamométrico de Wera con par de apriete fijo para tornillos de TORX PLUS® interior. Protegido contra manipulaciones. Con una varilla hexagonal delgada. Dispone de un par de desapriete ilimitado para poder soltar tornillos agarrotados. El mango Kraftform multicomponente sirve para un trabajo agradable y ergonómico y previene la formación de ampollas y callosidades. Las zonas duras de agarre garantizan una alta velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre permiten la transmisión de pares de giro mayores.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05028040001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Destornilladores “Destorpar”

Los destornilladores indicadores de par de Wera, cuando salen de fábrica vienen preajustados en los valores de par de apriete que recomiendan los productores de plaquitas de metal duro más importantes. Estos pares de apriete, en el caso de los tornillos TORX®, TORX PLUS® y de hexagonal interior, corresponden con el tamaño respectivo del tornillo. Los destornilladores indicadores de par permiten que las uniones atornilladas estén apretadas de forma segura, y también que se puedan aflojar más fácilmente. Una precisión de ± 10 %

Para tornillos de difícil acceso



Varillas hexagonales delgadas, de hasta tan solo 4 mm, para tornillos de difícil acceso.

Protección contra manipulaciones

No modificable; protección contra manipulaciones.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05028040001

Wera - 300 IP
05028040001 - 4013288093387

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Señales audibles y tactiles

Se oye y se palpa claramente el sobre-encastre tan pronto se alcanza el par de apriete preajustado.

Kraftform

La idea básica que ha creado la forma original del mango tipo "Kraftform" es que ha de ser la mano humana la que defina la forma del mango y hasta el día de hoy se ha demostrado que es correcta. Ya en los años 60 del siglo pasado, la empresa Wera - en cooperación con el famoso Instituto de Investigación Fraunhofer - desarrolló un mango para el destornillador que está adaptado a la mano del ser humano. Tras un largo período de desarrollo, en el año 1968, el mango "Kraftform" de Wera fue lanzado al mercado. Hasta el día de hoy ha sido optimizado una y otra vez con ayuda de tecnologías modernas, pero su forma original tan acreditada ha permanecido igual - ya que la mano humana tampoco ha cambiado.

Mango tipo Kraftform

Mango multi-componente tipo Kraftform con zonas duras y blandas para alcanzar altas velocidades de trabajo, y para reducir la carga que actúa sobre la palma de la mano.

Más variantes de esta familia de productos:

		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	mm	inch
05028040001	**6 IP**	**0,6**	**0,4**	**4**	**3,5**	**65**	**105**	**2 9/16"**
05028041001	7 IP	0,9	0,7	4	3,5	65	105	2 9/16"
05028042001	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	105	2 9/16"
05028043001	9 IP	1,4	1,0	4	3,5	65	105	2 9/16"
05028044001	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	105	2 9/16"
05028045001	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	105	2 9/16"

Enlace web
https://www.wera.de/es/05028040001

Wera - 300 IP
05028040001 - 4013288093387

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de