

# Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm, 17 piezas

## Kraftform Kompakt 60, 62



GTIN:	4013288169624	Dimensión:	180x150x55 mm
N° de pieza:	05059293001	Peso:	568 g
N° de artículo:	KK 60 Torque	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Llave dinamométrica Kraftform ajustable con sistema de cambio rápido Rapidaptor
- Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
- Tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
- Para trabajos de atornillado tanto manuales como con máquina
- Bolso plegable práctico para un almacenaje ordenado de las herramientas

Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo. Incluye un destornillador dinamométrico 7441 con sistema de cambio rápido "Rapidaptor" y el mango multicomponente tipo Kraftform para un trabajo menos fatigoso. Adecuado para trabajos en uniones atornilladas tanto manuales como mecánicas. Sistema compacto de 17 piezas de mangos y varillas intercambiables para unos trabajos en uniones atornilladas con control dinamométrico. Incluye el porta-puntas dinamométrico 7441, ajustable entre 1,2 y 3,0 Nm. Ajustable en pasos de a 0,10 Nm. El ajuste del valor de par de giro necesario es muy simple y se realiza sin herramienta auxiliar. La escala de valores se puede leer muy fácilmente. La tecnología Rapidaptor ofrece un cambio de las puntas ultrarrápido. Dispone de un par de desapriete ilimitado para poder soltar tornillos fuertemente agarrotados. Mango Kraftform multicomponente con zonas dura y blanda para conseguir altas velocidades de trabajo y, a la vez, cuidar la palma de la mano. Incluye 16 puntas con un largo de 89 mm. Viene en un bolso plegable práctico para un alojamiento ordenado y sistemático de los útiles.



### Enlace web


[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_torque.html](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html)

Wera - KK 60 Torque  
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt 60, 62

### Sistema de mango y de varillas intercambiables



Muchas uniones atornilladas en trabajos de montaje y mantenimiento tienen que ser apretadas con control dinámico para garantizar la seguridad de la unión y/o para evitar daños en el tornillo o la pieza. Los destornilladores dinámicos ajustables de Wera son la herramienta ideal para estos casos: la gama de par de apriete está entre 0,3 Nm y 8,8 Nm, se ofrecen tres mangos diferentes, la precisión de medición es del  $\pm 6\%$ , el cambio de puntas es ultrarrápido gracias al alojamiento de las puntas con tecnología Rapidaptor.



El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

### Llave dinamométrica Kraftform ajustable con sistema de cambio rápido Rapidaptor



Un ajuste manual muy simple, del valor de par de apriete necesario. La exactitud de medición está en  $\pm 6\%$  según la norma EN ISO 6789. Se oye y se palpa claramente el "clic" tan pronto se alcanza el par de apriete ajustado.

### Para el atornillado manual y a máquina



Los juegos se componen del mango Kraftform, del porta-puntas de cambio rápido, y de las puntas para el atornillado tanto manual como a máquina.

### "Chuck-all"



Los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor pueden alojar puntas de  $\frac{1}{4}$ " según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (serie Wera 1) como también según E 6,3 (serie Wera 4).

### "Rapid-in" y autobloqueo



Sin accionar el casquillo se puede encajar la punta en el porta-puntas. En el momento en el que la punta se coloca en el tornillo, automáticamente se activa el bloqueo. Ahora la punta queda alojada de forma segura y sin tambaleo.

### El alojamiento y el transporte



Los útiles se guardan y se transportan en un bolso muy robusto que se puede llevar en el cinturón. De esta manera, la herramienta siempre se encuentra a mano.

### Excelentemente adaptada



Gracias a la geometría del mango que ha sido excelentemente adaptada a la forma de la mano, se evitan lesiones de la mano que producen ampollas y callosidades.

### Enlace web


[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_torque.html](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html)

Wera - KK 60 Torque  
05059293001 - 4013288169624



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:



Serie 7400 Kraftform Destornilladores dinámicos ajustables (0,1-3,0 Nm) con porta-puntas Rapidaptor de cambio rápido, 7441 x 1,2-3,0 Nm

	05074701001	1x 7441 x 1,2-3,0 Nm
---	-------------	----------------------


851/4 Z Puntas Phillips, PH 1 x 89 mm

	05059760001	1x PH 1 x 89 mm
	05059775001	1x PH 2 x 89 mm
	05059795001 <sup>1)</sup>	1x PH 3 x 89 mm
	1) Varilla hexagonal	



855/4 Z Puntas Pozidriv, PZ 1 x 89 mm

	05060029001	1x PZ 1 x 89 mm
	05060035001	1x PZ 2 x 89 mm
	05060043001 <sup>1)</sup>	1x PZ 3 x 89 mm
	1) Varilla hexagonal	



867/4 Z Puntas TORX® B0 inviolables, TX 10 x 89 mm

	05060050001	1x TX 10 x 89 mm
	05060051001	1x TX 15 x 89 mm
	05060052001	1x TX 20 x 89 mm
	05060053001	1x TX 25 x 89 mm
	05060054001	1x TX 30 x 89 mm

800/4 Z Puntas Planas, 1 x 5.5 x 89 mm

	05059488001	1x 1 x 5.5 x 89 mm
		

840/4 Z Puntas hexagonales, 3 x 89 mm

	05059630001	1x 3 x 89 mm
	05059631001	1x 4 x 89 mm
	05059632001	1x 5 x 89 mm
	05059633001 <sup>1)</sup>	1x 6 x 89 mm
	1) Varilla hexagonal	

Enlace web

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_torque.html](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html)

Wera - KK 60 Torque  
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de