Serie 7400 Kraftform ESD Destornilladores dinamométricos ajustables (0,1-1,0 Nm) con sistema de cambio rápido, 7435 ESD x 0,10-0,34 Nm

Serie 7400 ESD Destornilladores dinamométricos Kraftform

GTIN:	4013288179036	**Dimensión:**	170x40x40 mm
N° de pieza:	05074786001	**Peso:**	135 g
N° de artículo:	7400 ESD Halfmoon	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- Destornillador dinamométrico ajustable Kraftform Micro ESD con porta-puntas de cambio rápido
- Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 10⁹ Ohmios
- Mango multicomponente Kraftform Micro para un trabajo de apriete rápido y ergonómico
- Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
- Adecuado para puntas con arrastre Halfmoon de 4 mm y HIOS de 4 mm

Destornillador dinamométrico de Wera. Con una protección segura contra energía electroestática y los daños que ésta puede conllevar. Un ajuste del par de giro variable con altísima precisión del valor. El ajuste del valor del par de giro necesario es muy descomplicado y se puede realizar sin herramienta auxiliar. La escala de valores se logra leer muy fácilmente. La tecnología Rapidaptor de cambio rápido permite un cambio ultrarrápido de las puntas. El par de desapriete es ilimitado para que se puedan soltar tornillos fuertemente agarrotados. Con un mango Kraftform multicomponente que dispone de una zona dura y una zona blanda para alcanzar altas velocidades de trabajo y, al mismo tiempo, cuidar la palma de la mano del usuario. Adecuado para puntas con arrastre de tipo Halfmoon de 4 mm (serie de Wera 9) y de tipo HIOS de 4 mm (serie de Wera 21).

HALFMOON & HIOS DRIVE

ESD TOOL

TORQUE TOOL

ADJUSTABLE

KRAFTFORM ERGONOMICS

ANTI ROLL-OFF

Enlace web
https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_7400_esd_destornilladores_dinamometricos_kraftform_7400_esd_halfmoon.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Herramientas dinamométricas ajustables

Los destornilladores dinamométricos ajustables de Wera permiten un ajuste variable del par de apriete y al mismo tiempo una precisión máxima. El usuario recibe la mejor calidad de fabricación con una ergonomía excelente en el conocido diseño de Wera.

Herramientas ESD de Wera

Las exigencias de resistencia con las que tienen que cumplir las herramientas de atornillar ESD están definidas en la norma DIN EN 61340-5-1. Esta norma, entre otras cosas, prevee que la herramienta tenga un mango que consista de un material que sea de conducción eléctrica definida. Los productos de la serie ESD de Wera cumplen con esta norma, y adicionalmente cumplen con las normas aun más estrictas de algunas empresas tecnológicas.

Para puntas Halfmoon y HIOS

Gracias a su porta-puntas combinado, las herramientas pueden alojar puntas con arrastre tipo Halfmoon y HIOS.

Un ajuste simple

Un ajuste manual muy simple, del valor de par de apriete necesario.

Enlace web
https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_7400_esd_destornilladores_dinamometricos_kraftform_7400_esd_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074786001 - 4013288179036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lupa montable

Los artículos 1430 ESD y 1431 ESD, se entregan con una lupa. Esta lupa se puede montar en la escala lo que mejora la legibilidad de la misma.

Exactitud de medición

La exactitud de medición está en ± 6 % (artículo 1430: ± 10 %) según la norma DIN EN ISO 6789. Se oye y se palpa claramente el "clic" tan pronto se alcanza el par de apriete ajustado.

Par de aflojado ilimitado

Un par de aflojado ilimitado para poder desatornillar tornillos agarrotados.

Herramientas dinamométricas

Las herramientas dinamométricas de Wera ofrecen un apriete del tornillo controlado dinamométricamente para evitar así que se produzcan daños en el tornillo o la pieza de trabajo, y para garantizar al mismo tiempo la seguridad de la unión atornillada. Ya no habrá nunca más molestias y pérdidas de tiempo a causa de trabajosas maniobras para extraer tornillos agarrotados. Estas herramientas también son ideales cuando se trata de conseguir una exactitud repetitiva del apriete. Disponen del mango ergonómico Kraftform y de una clara señal acústica y palpable de "clic" tan pronto se alcanza el par de apriete necesario. Sin la complicación del cambio de varillas. En vez de varillas especiales se pueden utilizar puntas normales según C 6,3 y E 6,3 o también vasos de ¼".

Más variantes de esta familia de productos:

	art. no.	inch	Nm	mm	mm	Nm
05074786001[1]	**7435 ESD**	**5 7/16"**	**0,10-0,34**	**89**	**142**	**0,015**
05074788001[1]	7436 ESD	5 7/16"	0,30-1,00	89	142	0,05

1) Con una lupa que se puede montar para facilitar la lectura de la escala.

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_7400_esd_destornilladores_dinamometricos_kraftform_7400_esd_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074786001 - 4013288179036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de