

Click-Torque C 3 Set 2 para trabajos de atornillado en hormigón, 40-200 Nm, 11 piezas

Llaves dinamo­métricas ajustables Click-Torque con carraca reversible



GTIN: 4013288217561
N° de pieza: 05075681001
N° de artículo: Click-Torque C 3 Set 2

Dimensión: 545x132x95 mm
Peso: 3366 g
País de origen: CZ
Partida arancelaria: 82041100

- Para atornillar tornillos de seguridad en hormigón con pares de giro definidos según las prescripciones del fabricante del tornillo
- Llave dinamo­métrica Click-Torque C 3 con carraca de conmutación (área de medición: 40-200 Nm; precisión $\pm 3\%$ según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- Llaves de vaso 8790 C Impaktor para el uso con aire comprimido o taladros eléctricos de golpe con arrastre de 12,5 mm = 1/2" (de 13 mm hasta 21 mm)
- Prolongación 8894 SC, corta, de 1/2" con orificio transversal y ranura anular para fijar el perno/anillo de seguridad de herramientas mecánicas
- Un juego de 11 piezas en una caja de herramientas de alta calidad de material textil

Juego de herramientas para atornillar tornillos de seguridad en hormigón con pares de giro definidos según las prescripciones del fabricante del tornillo. Con sus marcas a color según el tamaño correspondiente, el sistema de búsqueda rápida de la herramienta "Take it easy" permite encontrar el útil que se precisa de forma veloz y fácil.



Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_de_llaves_dinamometricas_click-torque_llaves_dinamometricas_ajustables_click-torque_con_carraca_reversible

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 3 Set 2 para trabajos de atornillado en hormigón, 40-200 Nm, 11 piezas

Llaves dinamo-métricas ajustables Click-Torque con carraca reversible



Para los trabajos en uniones con tornillos para hormigón



Este juego es especialmente adecuado para los trabajos de atornillar con tornillos de seguridad para hormigón, con pares de giro definidos según las prescripciones del fabricante del tornillo.

Exacto




La precisión está en un $\pm 3\%$ según DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Para máquinas de atornillar de golpe, eléctricas o de aire comprimido



La tecnología Impaktor permite unos tiempos de servicio de las llaves de vaso Impaktor por encima del promedio incluso en el caso de condiciones extremas durante la aplicación.

Simple y seguro



Un ajuste y un aseguramiento fácil del valor dinamo-métrico deseado; es legible en la escala principal y la escala fina.

Taladro transversal y ranura anular



Gracias al taladro y a la ranura anular, la herramienta puede ser asegurada por medio de un perno de seguridad o de un anillo en O en la herramienta eléctrica.

Un ajuste simple




Con un encastre audible y palpable al alcanzar los valores de escala

Serie de llaves dinamo-métricas Click-Torque



Llave dinamo-métrica de salto en el diseño inconfundible de Wera.

Mecanismo de salto



Al alcanzar el valor dinamo-métrico preajustado, se escucha y se palpa un mecanismo de salto.

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_de_llaves_dinamometricas_click-torque_llaves_dinamometricas_ajustables_click-torque_con_carraca_reversible

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Click-Torque C 3 Set 2 para trabajos de atornillado en hormigón, 40-200 Nm, 11 piezas

Llaves dinamo-métricas ajustables Click-Torque con carraca reversible




Contenido del juego:


Llave dinamo-métrica con carraca reversible Click-Torque C 3, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

 05075622001 1x 1/2" x 40-200 Nm

8790 C Impaktor Llave de vaso con arrastre de 1/2", 13 x 38 mm

 05004570001 1x 13 x 38 mm
05004571001 1x 14 x 38 mm
05004572001 1x 15 x 38 mm
05004573001 1x 16 x 38 mm
05004574001 1x 17 x 38 mm
05004575001 1x 18 x 38 mm
05004576001 1x 19 x 38 mm
05004577001 1x 20 x 38 mm
05004578001 1x 21 x 38 mm

8894 SC Prolongación , corta, 1/2", 1/2" x 125 mm

 1x 1/2" x 125 mm

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_de_llaves_dinamometricas_click-torque_llaves_dinamometricas_ajustables_click-torque_con_carraca_reversib

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de