Click-Torque Lock A 5 Llave dinamométrica, ajustable, función Torque Lock, carraca de conmutación, apriete hacia la derecha, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Serie Click-Torque Lock Destornilladores dinamométricos ajustables con función Torque Lock

GTIN:	4013288234179	**Dimensión:**	330x320x320 mm
N° de pieza:	05075690001	**Peso:**	592 g
N° de artículo:	Click-Torque Lock A 5	**País de origen:**	TW
		Partida arancelaria:	82041100

- Con arrastre de cuadradillo de 1/4"
- Función Torque Lock: la función dinamométrica puede desconectarse, y así la herramienta también se puede utilizar para soltar uniones
- Un clic extra: un ajuste del par de giro audible y palpable
- La llave dinamométrica salta de manera audible y palpable
- Área de medición: 2,5-25 Nm; precisión ± 4 % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Una llave dinamométrica ajustable para un apriete controlado hacia la derecha. Con arrastre de cuadradillo de 1/4". La función dinamométrica se puede desactivar (función Torque Lock), así la herramienta también se puede utilizar para soltar uniones. Es fácil ajustar y asegurar el valor de preajuste. El encastre audible y palpable al alcanzar los valores de escala facilita adicionalmente el ajuste seguro del valor dinamométrico deseado. El mecanismo robusto de salto garantiza una señal claramente audible y palpable tan pronto se alcanza el valor de par preajustado. Una carraca de conmutación de dentado fino con 45 dientes. La exactitud está en un ±4 % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enlace web
https://products.wera.de/es/novedades_2025_serie_click-torque_lock_destornilladores_dinamometricos_ajustables_con_funcion_torque_lock_serie_click-torque_lock_destornilla

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock A 5 Llave dinamométrica, ajustable, función Torque Lock, carraca de conmutación, apriete hacia la derecha, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Serie Click-Torque Lock Destornilladores dinamométricos ajustables con función Torque Lock

Función Torque Lock

La función dinamométrica puede desactivarse, y así la herramienta también es utilizable para soltar uniones.

Con salida de cuadradillo exterior

Con cuadradillo pasante (que incluye un bloqueo patentado de los vasos) para un apriete controlado hacia la derecha y la izquierda.

Exacto

La precisión está en un ±4 % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Simple y seguro

Un ajuste y un aseguramiento fácil del valor dinamométrico deseado; es legible en la escala principal y la escala fina.

Un ajuste simple

Con un encastre audible y palpable al alcanzar los valores de escala

Mecanismo de salto

Al alcanzar el valor dinamométrico preajustado, se escucha y se palpa un mecanismo de salto.

Más variantes de esta familia de productos:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075690001	1/4"	0,10	2.5-25	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Enlace web

https://products.wera.de/es/novedades_2025_serie_click-torque_lock_destornilladores_dinamometricos_ajustables_con_funcion_torque_lock_serie_click-torque_lock_destornilla

Wera - Click-Torque Lock A 5
05075690001 - 4013288234179

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de