Click-Torque Lock A 6 Llave dinamométrica, ajustable, función Torque Lock, carraca de conmutación, apriete hacia la derecha, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

GTIN:	4013288234186	**Dimensión:**	330x50x50 mm
N° de pieza:	05075691001	**Peso:**	592 g
N° de artículo:	Click-Torque Lock A 6	**País de origen:**	TW
		Partida arancelaria:	82041100

- Función Torque Lock: La función dinamométrica puede desactivarse, así que la herramienta también se puede utilizar para soltar tornillos y tuercas
- Con toma de puntas de 1/4" para un apriete controlado hacia la derecha
- Un clic extra: un ajuste del par de giro audible y palpable
- La llave dinamométrica salta de manera audible y palpable
- Área de medición: 2,5-25 Nm; precisión ±4 % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Una llave dinamométrica ajustable para un apriete controlado hacia la derecha. Con toma de arrastre hexagonal de 1/4". Con ayuda del adaptador 870/1 (05136000001) también es adecuada para llaves de vasos de 1/4". La función dinamométrica se puede desactivar (función Torque Lock), así la herramienta también se puede utilizar para soltar uniones. Es fácil ajustar y asegurar el valor de preajuste. El encastre audible y palpable al alcanzar los valores de escala facilita adicionalmente el ajuste seguro del valor dinamométrico deseado. El mecanismo robusto de salto garantiza una señal claramente audible y palpable tan pronto se alcanza el valor de par preajustado. Una carraca de conmutación de dentado fino con 45 dientes. La exactitud está en un ±4 % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075691001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock A 6 Llave dinamométrica, ajustable, función Torque Lock, carraca de conmutación, apriete hacia la derecha, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Para puntas de 1/4"

La llave dinamométrica es adecuada para la toma de puntas de 1/4"

Función Torque Lock

La función dinamométrica puede desactivarse, y así la herramienta también es utilizable para soltar uniones.

Exacto

La precisión está en un ±4 % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Simple y seguro

Un ajuste y un aseguramiento fácil del valor dinamométrico deseado; es legible en la escala principal y la escala fina.

Un ajuste simple

Con un encastre audible y palpable al alcanzar los valores de escala

Mecanismo de salto

Al alcanzar el valor dinamométrico preajustado, se escucha y se palpa un mecanismo de salto.

Más variantes de esta familia de productos:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075691001	**1/4"**	**2.5-25**	**1**	**1-18**	**299**	**123**	**42**	**26**	**11,75**	**11 49/64"**	**4 53/64"**	**1 41/64"**	**1 1/64"**	**29/64"**

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075691001

Wera - Click-Torque Lock A 6
05075691001 - 4013288234186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de