

**Click-Torque Lock C 3 R/L Llave dinamométrica, ajustable, función Torque Lock, cuadradillo pasante (1/2"), apriete derecha/izquierda, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm**

**Serie Click-Torque Lock R/L Llaves dinamométricas ajustables con función Torque Lock**



|                 |                           |                      |              |
|-----------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| GTIN:           | 4013288233660             | Dimensión:           | 540x60x60 mm |
| N° de pieza:    | 05075695001               | Peso:                | 1600 g       |
| N° de artículo: | Click-Torque Lock C 3 R/L | País de origen:      | TW           |
|                 |                           | Partida arancelaria: | 82041100     |

- Para el apriete hacia la derecha y hacia la izquierda
- Función Torque Lock: la función dinamométrica puede desconectarse, y así la herramienta también se puede utilizar para soltar uniones
- Con cuadradillo pasante (que incluye un bloqueo patentado de los vasos)
- Un clic extra: un ajuste del par de giro audible y palpable
- La llave dinamométrica salta de manera audible y palpable
- Área de medición: 40-200 Nm; precisión  $\pm 3$  % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Una llave dinamométrica ajustable para un apriete controlado hacia la derecha y la izquierda. Con arrastre de cuadradillo de 1/2". La función dinamométrica se puede desactivar (función Torque Lock), así la herramienta también se puede utilizar para soltar uniones. Es fácil ajustar y asegurar el valor de preajuste. El encastre audible y palpable al alcanzar los valores de escala facilita adicionalmente el ajuste seguro del valor dinamométrico deseado. El mecanismo robusto de salto garantiza una señal claramente audible y palpable tan pronto se alcanza el valor de par preajustado. Una carraca de conmutación de dentado fino con 45 dientes. La exactitud está en un  $\pm 3$  % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



**Enlace web**

<https://www.wera.de/es/05075695001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 R/L  
05075695001 - 4013288233660

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Click-Torque Lock C 3 R/L Llave dinamométrica, ajustable, función Torque Lock, cuadradillo pasante (1/2"), apriete derecha/izquierda, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

Serie Click-Torque Lock R/L Llaves dinamométricas ajustables con función Torque Lock



**Función Torque Lock**

**Con salida de cuadradillo exterior**

**Exacto**

**Simple y seguro**




La función dinamométrica puede desactivarse, y así la herramienta también es utilizable para soltar uniones.



Con cuadradillo pasante (que incluye un bloqueo patentado de los vasos) para un apriete controlado hacia la derecha y la izquierda.



La precisión está en un  $\pm 3\%$  según DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Un ajuste y un aseguramiento fácil del valor dinamométrico deseado; es legible en la escala principal y la escala fina.

**Para el apriete hacia la derecha y hacia la izquierda**

**Un ajuste simple**


**Mecanismo de salto**



La llave dinamométrica Click-Torque es adecuada para el apriete tanto a la derecha como a la izquierda. El cambio del sentido de giro es muy suave gracias al cuadradillo pasante no perdible.




Con un encastre audible y palpable al alcanzar los valores de escala



Al alcanzar el valor dinamométrico preajustado, se escucha y se palpa un mecanismo de salto.

**Más variantes de esta familia de productos:**



|             | inch | Nm     | Nm  | lbf. ft. | mm  | mm  | mm | mm | mm   | inch     | inch   | inch     | inch     | inch   |
|-------------|------|--------|-----|----------|-----|-----|----|----|------|----------|--------|----------|----------|--------|
| 05075695001 | 1/2" | 40-200 | 1,0 | 30-146   | 512 | 140 | 47 | 43 | 18,4 | 20 5/32" | 5 1/2" | 1 27/32" | 1 11/16" | 23/32" |

Enlace web  
<https://www.wera.de/es/05075695001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 R/L  
05075695001 - 4013288233660

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)