Serie 7500 Destornilladores dinamométricos Kraftform Safe-Torque Speed -















**GTIN:** 4013288228338 **Dimensión:** 175x125x60 mm

 $N^{\circ}$  de pieza: 05075851001 Peso: 609 g  $N^{\circ}$  de artículo: 7515/16 País de origen: CZ

Partida arancelaria: 82041100

- Destornillador dinamométrico con un ajuste rápido del valor dinamométrico
- Un ajuste rápido y muy fácil del valor dinamométrico
- Posición fija (Torque Lock) para pares de desapriete y apriete ilimitados
- Una función de par de giro con sobrerresbalamiento seguro para el apriete derecha/izquierda
- Un ajuste fácil y rápido de los pares de apriete elegibles (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4", por medio del adaptador también sirven para insertos de llaves de vaso son perfectas para trabajos en bicicletas
- Las herramientas con el perfil Hex-Plus evitan que los tornillos de hexágono interior se deterioren de foma prematura por redondeo del material
- Adecuada para la conexión con el sistema Wera 2go

Un juego de herramientas de 16 piezas. Para un trabajo de atornillar profesional y un ajuste de precisión profesional, así como para un trabajo de atornillar con control dinamométrico. Un mecanismo dinamométrico de sobrerresbalamiento, y por eso muy seguro, con un ajuste rápido para un apriete hacia la derecha y la izquierda, y cinco pares de apriete elegibles (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm), así como una posición fija (Torque Lock) para pares de apriete y desapriete ilimitados. Un porta-puntas de cambio rápido permite una gran robustez. Adecuado para puntas con arrastre hexagonal de 1/4". 15 puntas duras y resistentes (de un largo de 89 mm).















## Serie 7500 Destornilladores dinamométricos Kraftform Safe-Torque Speed -



## Cinco pares de apriete elegibles

## Un ajuste simple

## Señales audibles y tactiles



Destornillador dinamométrico con un ajuste rápido del valor dinamométrico



Cinco pares de apriete elegibles (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) y una posición fija (Torque Lock) para unos pares de desapriete y apriete ilimitados.



Un ajuste fácil de los pares de apriete elegibles.




Se oye y se palpa claramente el sobre-encastre tan pronto se alcanza el par de apriete preajustado.

## El alojamiento y el transporte

# Flexible gracias a la cinta autoadhesiva



Alojamiento y transporte en un bolso enrrollable robusto y compacto de material textil. Así, la herramienta siempre se tiene a mano.



En su lado posterior, el bolso de material textil dispone de un zona mullida. Con ayuda de la tira autoadhesiva que incluye el juego, el bolso textil se puede conectar a los demás componentes del sistema Wera 2go. O tambén se puede fijar en la pared, la estantería, o el carro para las herramientas del taller.

Enlace web https://products.wera.de/es/herramientas\_dinamometricas\_serie\_7500\_destornilladores\_dinamometricos\_kraftform\_safe-torque\_speed\_null\_7515\_16.html


# 7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1, 16 piezas

Serie 7500 Destornilladores dinamométricos Kraftform Safe-Torque Speed -



# Contenido del juego:

7515 Kraftform Safe-Torque Speed Destornillador dinamométrico, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm 1x 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm





# 851/4 Z Puntas Phillips, PH 2 x 89 mm



# 867/4 Z Puntas TORX® B0 inviolables, TX 10 x 89 mm

	05060050001	1x	TX 10 x 89 mm
Weca Weca	05060051001	1x	TX 15 x 89 mm
	05060052001	1x	TX 20 x 89 mm
	05060053001	1x	TX 25 x 89 mm
	05060054001	1x	TX 30 x 89 mm

### 867/4 IP Puntas TORX PLUS®, 10 IP x 89 mm

05134671001	1x	10 IP x 89 mm
05134672001	1x	15 IP x 89 mm
05134673001	1x	20 IP x 89 mm
05134674001	1x	25 IP x 89 mm
05134676001	1x	30 IP x 89 mm
	05134672001 05134673001 05134674001	05134672001 1x 05134673001 1x 05134674001 1x

# 840/4 Z Puntas hexagonales, 3 x 89 mm

O Sweez	05059630001	1x	3 x 89 mm
	05059631001	1x	4 x 89 mm
	05059632001	1x	5 x 89 mm
	050596330011)	1x	6 x 89 mm
	1) Varilla hexagonal		