



GTIN: 4013288238740

N° de pieza: 05136062001

N° de artículo: 9558

Dimensión: 400x125x80 mm

Peso: 1925 g

País de origen: TW

Partida arancelaria: 82041200



- Para el apriete adecuado y profesional de uniones atornilladas en tuberías según las prescripciones de las empresas productoras
- Llave dinamométrica ajustable Click-Torque X 2, área de medición 10-50 Nm
- Con una toma para herramientas de inserción intercambiables de 9x12 mm
- 3 llaves de boca autoajustantes de inserción (con arrastre de 9x12 mm) para tamaños de llave de 10-19 (7/16"-3/4") así como para todos los tamaños intermedios.
- Con función mecánica de carraca para trabajos de atornillar rápidos y continuos sin tener que interrumpir para reposicionar la herramienta
- Un ángulo de retorno de tan solo 30° por el posicionamiento en los prismas angulares de la boca
- 1 carraca de inserción conmutable para llaves de vaso de cuadradillo de 3/8" así como para piezas de conexión de 3/8" con arrastre de cuadradillo.
- Torque Advisor: es un sistema innovador de cálculo para los valores de par de giro para llaves dinamométricas Click-Torque X en combinación con herramientas de inserción.

Juego de 5 piezas para el apriete adecuado y profesional de uniones atornilladas en tuberías. 1 llave dinamométrica ajustable Click-Torque X 2 (de 10-50 Nm) con toma de 9x12 mm para herramientas de inserción. 3 llaves de boca de inserción autoajustantes (métricas de 10-19 (en pulgadas: de 7/16"-3/4") así como de todos los tamaños intermedios), con función mecánica de carraca para un trabajo de atornillar rápido y continuo sin interrupciones en el movimiento. 1 carraca de inserción conmutable para llaves de vaso de cuadradillo de 3/8" y piezas de conexión de 3/8" con arrastre de cuadradillo. El código QR que se encuentra grabado a láser de forma duradera en las herramientas, facilita la determinación del valor dinamométrico correcto en dependencia de la llave dinamométrica y de la herramienta de inserción utilizadas. Viene en una caja textil robusta.

Enlace web

<https://www.wera.de/es/05136062001>

Wera - 9558

05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Juego de herramientas para uniones atornilladas en tuberías



Para el apriete adecuado y profesional de uniones atornilladas en tuberías según las prescripciones de las empresas productoras



El juego de herramientas ha sido desarrollado para el apriete adecuado y profesional de uniones atornilladas en tuberías según las prescripciones de las empresas productoras. El apriete adecuado y profesional de uniones atornilladas en tuberías es decisivo para la estanqueidad, la seguridad y la longevidad de sistemas hidráulicos, neumáticos y de tuberías de agua.

Llave dinamométrica Click-Torque X 2



Con toma para las herramientas intercambiables de inserción de 9x12 mm. Área de medición: 10-50 Nm; precisión de un $\pm 3\%$ según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Un ajuste fácil de la llave dinamométrica



Un ajuste fácil (legible en la escala principal y la escala de precisión) y el bloqueo del valor dinamométrico deseado con un encastre audible y palpable cuando se alcanza el valor de escala.

Llave dinamométrica con un mecanismo de activación



Al alcanzar el valor dinamométrico preajustado, se escucha y se palpa un mecanismo de salto.

Par de aflojamiento de hasta 50 Nm



Si la llave dinamométrica está ajustada al valor dinamométrico máximo, y si se gira por su propio eje longitudinal, es posible aflojar uniones atornilladas con un par de aflojamiento máximo de 50 Nm.

Llave de boca de inserción autoajustante Joker 7870



Gracias a las mordazas de guía paralela con su agarre automático y continuo, la Joker 7870 abarca todos los tamaños en el área de aplicación correspondiente. La llave encuentra el tamaño necesario de manera autónoma al colocarse en la tuerca o el tornillo, sin necesidad de ajuste alguno. Por medio de los prismas angulares en la boca, se alcanza un ángulo de retorno de tan solo 30°.

Joker 7870: un mecanismo de carraca para un trabajo rápido



La función de carraca en la boca permite un trabajo de atornillar rápido y continuo sin interrupciones.

Contenido del juego:

Llave dinamométrica para herramientas de inserción Click-Torque X 2, 10-50 Nm, 9x12 x 10-50 Nm

05075652001¹⁾ 1x 9x12 x 10-50 Nm



1) S_k = Adaptador de prueba de cota de referencia; l_k = Distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje del aparato de prueba

7870 Joker S Llave de boca de inserción autoajustante para tamaños de llave de 10-13 mm, 9x12 mm, 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm

05020175001 1x 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm



7870 Joker M Llave de boca de inserción autoajustante para tamaños de llave de 13-16 mm, 9x12 mm, 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm

05020176001 1x 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm



7870 Joker L Llave de boca de inserción autoajustante para tamaños de llave de 16-19 mm, 9x12 mm, 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm

05020177001 1x 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm



7772 B Carraca de inserción, reversible, 9x12 mm, 9x12 x 3/8" x 52.1 mm

05078636001 1x 9x12 x 3/8" x 52.1 mm

