













GTIN: Dimensión: 405x185x55 mm 4013288225139

N° de pieza: 05150110001 Peso: 1241 g N° de artículo: 9720 País de origen: CZ

Partida arancelaria: 82041100

- Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
- Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
- Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
- Repelente al agua y al aceite, fácil de cuidar y de limpiar
- La herramienta está protegida contra suciedad y golpes
- La carraca Zyklop Speed aúna 5 tipos de carrraca en una sóla
- Con una construcción de masas de inercia y un manguito de giro rápido de buen agarre para unas velocidades de trabajo sumamente altas
- Cabeza de carraca libremente giratoria, botón de bloqueo y conmutación de derecha e izquierda

Un depósito de espuma de larga duración; el aspecto bicolor hace que se reconozca muy rápidamente si hacen falta piezas; es adecuado para el carro de herramientas del taller Tool Rebel; viene con 1 carraca Zyklop Speed de Wera de 1/4" y el accesorio de 36 piezas.
























Un alojamiento seguro y una estructura ordenada a primera vista

Depósito de espuma bicolor

Unos verdaderos milagros en rapidez

La cabeza gira libremente



Las herramientas se apoyan de forma segura en la espuma, gracias a las cortes precisas de los contornos. La ubicación inteligente de los útiles permite un alojamiento económico y un acceso rápido a la herramienta precisa.



Tras extraer la herrmienta queda visible la segunda espuma de color gris claro. De esta forma es posible detectar muy rápidamente aquelllos útiles que hacen falta.



Las carracas Zyklop Speed son unos verdaderos milagros en rapidez: La construcción de masa de inercia permite una aceleración del proceso de atornillado. La construcción de simetría rotativa del mango tipo Kraftform, así como el manguito de giro libre, apoyan el movimiento rotativo extremamente veloz, especialmente cuando durante el atornillado no hay apenas resistencia en la rosca.



La cabeza de la carraca gira libremente y se puede bloquear en cualquier posición por medio de los pestillos deslizantes que se encuentran a ambos lados. Es posible realizar trabajos con gran libertad de manos sin problema alguno, incluso en situaciones de montaje muy estrechas o difícilmente accesibles. La fijación definida en 0°, 15° y 90° hacia la izquierda y la derecha, garantiza un trabajo seguro sin que se mueva la cabeza de la carraca.



Conmutable

Zyklop "6 en 1"

Vasos con punta con función de retención para tornillos TORX®

Vasos con punta con función de retención para tornillos de hexágono interior



Todas las carracas Zyklop Speed son conmutables en su sentido de giro derecha/izquierda, de forma muy simple y rápida por medio de una moleta, lo que es realizable en cualquier posición. ¡Olvídese de manejos complicados y pérdidas de tiempo!



Carraca con dentado fino 2.
Carraca articulada 3. Carraca flexible 4. Carraca con bloqueo de vaso 5. Carraca de potencia 6.
Destornillador



Las herramientas TORX® HF desarrolladas por Wera caracterizan por una optimización geométrica del perfil original tipo TORX®. Gracias a la fuerza de apriete que resulta de la presión superficial entre la punta de salida y el perfil del tornillo, los tornillos TORX®, fabricados bajo las especificaciones de Acument Intellectual Properties, se mantienen seguros la en herramienta.



La sujeción del tornillo de hexágono interior en la llave de vaso se realiza por medio de una bola en la punta. Este útil es especialmente adecuado para situaciones de difícil acceso, en las cuales no es posible utilizar la mano para sostener el tornillo.



Contenido del juego:

8000 A Carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/4", 1/4" x 152 mm

05003500001 1x 1/4" x 152 mm



8794 LA Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión larga, 1/4", 1/4" x 150 mm

05003526001 1x 1/4" x 150 mm

<u>U</u>

8794 SA Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión corta, 1/4", 1/4" x 75 mm

■ 05003525001 1x 1/4" x 75 mm

8795 A Articulación cardán Zyklop, 1/4", 1/4" x 35.5 mm

①5003528001 1x 1/4" x 35.5 mm



8794 A Extensión Zyklop tipo "Wobble", 1/4", 1/4" x 56 mm

(m) 05003527001 1x 1/4" x 56 mm

Diam.

8790 HMA Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4", 4 x 23 mm

05003501001 05003502001 05003503001 05003504001 05003505001

1x 4.5 x 23 mm 1x 5 x 23 mm 1x 5.5 x 23 mm 1x 6 x 23 mm 1x 7 x 23 mm 05003506001 05003507001 1x 8 x 23 mm 05003508001 1x 9 x 23 mm 1x 10 x 23 mm 05003509001 05003510001 1x 11 x 23 mm 1x 12 x 23 mm 05003511001 1x 13 x 23 mm 05003512001 1x 14 x 23 mm 05003513001 05003499001 1x 15 x 23 mm

1x 4 x 23 mm

Enlace web

 $https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_4_la_carracas_zyklop_speed_1_4_9720.html$