



GTIN:	4013288240125	Dimensión:	38x13x13 mm
N° de pieza:	05300514001	Peso:	40 g
N° de artículo:	2267 TORX PLUS®	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Para tornillos TORX PLUS® interior
- Extra-duras, especialmente adecuadas para atornillar en materiales blandos, como, por ejemplo, madera
- Alta transmisión de par de giro
- Arrastre hexagonal de 1/2"

Puntas de alta calidad para tornillos de TORX PLUS® interior. Para la aplicación universal. El perfil TORX PLUS®: comparado con el perfil "normal" tipo TORX®, el aumento de los 6 flancos que transmiten el par de giro entre la herramienta y el tornillo, se consigue por medio de un diseño elíptico, y no circular, del perfil. De este modo, la fuerza que se aplica durante los trabajos en la unión atornillada, se distribuye en superficies mayores. Así se logra transmitir pares de giro más altos, y la durabilidad de vida de servicio, tanto del tornillo como de la herramienta, aumenta adicionalmente. Arrastre hexagonal de 1/2".

Enlace web
<https://www.wera.de/es/05300514001>

Wera - 2267 TORX PLUS®
05300514001 - 4013288240125

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX PLUS®

Puntas



En comparación con el perfil "normal" tipo TORX®, el ensanchamiento de los 6 flancos que transmiten el par de giro entre la herramienta y el tornillo se realiza gracias a una construcción en forma de elipse, y no de círculo. De esta forma, la fuerza que se aplica durante el trabajo de atornillado, se distribuye en superficies mayores. Así se transmiten mayores pares de giro, y adicionalmente se aumenta la longevidad de la herramienta y del tornillo. Una aplicación típica de este perfil se encuentra en los tornillos para las plaquitas de metal duro que se usan en el mecanizado. Debido a las tensiones y los cambios de temperatura los tornillos de fijación frecuentemente se agarrotan con el calor, lo que aumenta de forma considerable su par de aflojado. Por este motivo se necesita un perfil de los tornillos más estable en el sentido de su par de giro, para evitar una posible destrucción del tornillo, así como en consecuencia un posible paro de la máquina que podría resultar sumamente costoso.

La punta adecuada para cada tornillo y para cada conexión de máquina. Para cada aplicación ofrecemos la calidad óptima. Gracias a su perfil de alta precisión y a su excelente concentricidad, las puntas de Wera ofrecen un trabajo seguro en uniones atornilladas y una larga vida útil del producto. Las puntas de Wera están desarrolladas para profesionales e industriales. Permiten transmitir altos valores de par de giro y se caracterizan por una enorme longevidad. Nuestros conocimientos del material y de los métodos de fabricación que hemos adquirido durante muchas décadas, forman - en combinación con los métodos sofisticados de endurecimiento - la base de nuestra calidad puntera.

Más variantes de esta familia de productos:

			 mm	 inch
05300513001	60 IP		38	1 1/2"
05300514001	60 IP		38	1 1/2"

Enlace web
<https://www.wera.de/es/05300514001>

Wera - 2267 TORX PLUS®
05300514001 - 4013288240125

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Enlace web
<https://www.wera.de/es/05300514001>

Wera - 2267 TORX PLUS®
05300514001 - 4013288240125

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de