



EAN:	4013288189097	Mitat:	102x44x22 mm
Osanro:	05003059001	Paino:	32 g
Tuotenro:	8767 B HF	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Kärkihylsy (ei iskunkestävä) käsi- tai konekäyttöön
- Pitotoiminto pitää ruuvit tukevasti kiinni työkalussa
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan
- Takaosan uritettu reuna helpottaa tarttumista kädellä käytettäessä.
- Kromi-vanadiini, mattakromattu

Kärkihylsy, jossa 3/8" vääntiö ja pitotoiminto erityisen mukavaa ruuvaamista varten. Pienempi ruuvin katoamisriski työkalua kohti viettäessä. Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05003059001>

Wera - 8767 B HF
05003059001 - 4013288189097

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Take it easy
-värikoodausjärjestelmä**


Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt), kuusikantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklop-hylsy ja Zyklop-hylsy pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy).

Käsi- ja konekäyttöiset hylsy


Käsi- ja konekäyttöiset Zyklop-hylsy mahdollistavat sekä manuaalisen että koneellisen käytön (ei iskunkestävä). Näin käyttäjällä on yhdessä hylsyvalikoimassa lähes kaikki tarvittava jokaiseen käyttökohteeseen.

**Hylsy, joissa pitotoiminto
TORX® ruuveille**


Weran kehittämien TORX® HF -työkalujen geometria on paranneltu versio alkuperäisestä TORX® profiilista. Työkalun kärjen ja ruuviin välisen puristusvoima pitää Acument Intellectual Properties -eritelmän mukaiset TORX® ruuvit varmasti kiinni työkalussa! Erittäin hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Tämän tuotteen muut versiot:


mm



mm



mm



mm

05003059001	leuchtgruen_375C	TX 10	35,0	12,0	17,5	9,0
05003060001	leuchtgelb_yellowC	TX 15	35,0	12,0	17,5	9,0
05003061001	pink_241C	TX 20	35,0	12,0	17,5	9,0
05003062001	gelb_123C	TX 25	35,0	12,0	17,5	9,0
05003063001	gelb_123C	TX 25	107,0	12,0	17,5	81,0
05003064001	blau_307C	TX 27	35,0	12,0	17,5	9,0
05003065001	blau_307C	TX 27	107,0	12,0	17,5	81,0
05003066001	leuchtorange_152C	TX 30	35,0	12,0	17,5	9,0
05003067001	leuchtorange_152C	TX 30	107,0	12,0	17,5	81,0
05003068001	rot_200C	TX 40	35,0	12,0	17,5	9,0
05003069001	rot_200C	TX 40	107,0	12,0	17,5	81,0
05003070001	gruen_363C	TX 45	38,5	12,0	17,5	12,5
05003071001	gruen_363C	TX 45	100,0	12,0	17,5	74,5
05003072001	cyan_2985C	TX 50	38,5	12,0	17,5	12,5
05003073001	cyan_2985C	TX 50	100,0	12,0	17,5	74,5

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05003059001>
Wera - 8767 B HF
05003059001 - 4013288189097
Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05003059001>

Wera - 8767 B HF
05003059001 - 4013288189097