



**EAN:** 4013288121165  
**Osanro:** 05003596001  
**Tuotenumro:** 8100 SB 4

**Mitat:** 285x240x55 mm  
**Paino:** 3170 g  
**Alkuperämaa:** CZ  
**Tullitariffinro:** 82041100

- Yhdessä räikässä viisi räikkätyyppiä
- Vauhtipyörämäinen rakenne ja pyörivä otepinta takaavat erittäin nopean työskentelyn
- 38-osainen valikoima vankassa metallilaatikossa
- Vapaasti kääntyvä räikkäpää
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan

38-osainen Zyklop-sarja vankassa metallilaatikossa: Zyklop Speed -räikkä, jossa 3/8" vääntiö. 72 hienon hampaan ansiosta palautuskulma on vain 5°. Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa asentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkimillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Lukitus 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan. 0°-asennossa kärkipitimellä ja bits-kärjellä varustettua räikkää voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin. Vauhtipyörämäinen rakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Krafform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä otepinta rungossa tukee nopeaa pyörimistä. Krafform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Kahvassa käytetyt kovat materiaalit mahdollistavat nopeat otteen vaihdot, ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten voimien häviöttömän siirron. 3/8" nelikantaisille hylsyille sekä 3/8" liitäntäosille, joissa on nelikantainen kiinnitys. Kuulalukitus. 12 Zyklop-hylsyä tuumakoossa, 2 Zyklop-jatkokappaletta joissa vapaasti pyörivä otepinta, 1 T-kahva, 1 "Wobble"-jatkokappale, 1 nivel, 1 kärkipidin ja pikaistukka, 19 bits-kärkeä. Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan.

**Internetlinkki**  
<https://www.wera.de/fi/05003596001>

Wera - 8100 SB 4  
 05003596001 - 4013288121165




### Zyklop 6-in-1



1. Hienohampainen räikkä  
2. Nivelräikkä  
3. Taitettu räikkä  
4. Räikkä turvalukituksen kanssa  
5. Voimäräikkä  
6. Ruuvitaltta

### Vapaasti kääntyvä




Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa lukitusasentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkeillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Kiinnitys 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan.

### Pikaruuvari



Zyklop Speed -räikät ovat todellisia pikaruuvinvääntimiä: Vauhtipyörämäinen rakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä otepinta tukee nopeaa pyörimistä. Varsinkin ruuvauksen alussa, ennen kuin räikkä aktivoituu kuorman kasvaessa.

### Suunta vaihdettavissa



Kaikkien Zyklop Speed -räikkien pyörimissuunta voidaan kytkeä nopeasti ja helposti myötäpäivään/vastapäivään uritetun suunnanvaihtopyörän avulla, missä tahansa asennossa. Helppo käyttää, säästää aikaa!

### Pieni palautuskulma




72 hienolla hampaalla varustettujen räikkien palautuskulma on vain 5°. Pieni liike mahdollistaa nopean ja tarkan työskentelyn kaikissa asennuspaikoissa.

### Ruuvitaltta



0°-asennossa pitimellä ja bits-kärjellä varustettuja räikkiä voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin.

### Kuulalukitus



Kuulalukitus varmistaa hylsyjen ja lisävarusteiden turvallisen istuvuuden ja takaa siten turvallisuuden myös ruuvauksen aikana. Vaihto onnistuu kaikissa määritellyissä asennoissa vain lyhyesti irrotusnappia painamalla.

### Kaksivärinen solumuovipäällyste



Zyklop Speed räikkäsarjojen säilytyslaatikot. Kaksivärinen vaahtomuoviosa tekee uudelleenlajittelusta nopeaa ja varmaa - puuttuvat työkalut havaitaan välittömästi. Työkalut ja niiden sijainti ovat selvästi laseroituina kanteen. Lisäksi vaahtomuoviosa voidaan irrottaa ja sijoittaa korjaamovaunun vetolaatikkoon.

### Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05003596001>

Wera - 8100 SB 4

05003596001 - 4013288121165

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Sarjan sisältö:

8000 B Zyklop Speed -räikkä, 3/8" vääntiöllä, 3/8" x 199 mm

 05003550001 1x 3/8" x 199 mm




8790 HMB Zyklop-hylsy, 3/8" vääntiölle, 1/4" x 29 mm

 05003569001 1x 1/4" x 29 mm  
 05003570001 1x 5/16" x 29 mm  
 05003571001 1x 11/32" x 29 mm  
 05003572001 1x 3/8" x 29 mm  
 05003573001 1x 7/16" x 29 mm  
 05003574001 1x 1/2" x 29 mm  
 05003575001 1x 9/16" x 29 mm  
 05003576001 1x 5/8" x 30 mm  
 05003577001 1x 11/16" x 30 mm  
 05003578001 1x 3/4" x 30 mm  
 05003579001 1x 13/16" x 30 mm  
 05003580001 1x 7/8" x 30 mm




8789 B Zyklop T-kahva, 3/8", 3/8" x 165 mm

 05003581001 1x 3/8" x 165 mm




8794 B Zyklop "Wobble"-jatkokappale, 3/8", 3/8" x 76 mm

 05003584001 1x 3/8" x 76 mm



8795 B Zyklop-nivel, 3/8", 3/8" x 50 mm

 05003585001 1x 3/8" x 50 mm




8784 B1 Zyklop Bits-pidin, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm

 05003590001 1x 1/4" x 3/8" x 44 mm




8796 SB Zyklop -jatkokappale flexible lock, pyörivä otepinta, lyhyt, 3/8", 3/8" x 125 mm

 05003591001 1x 3/8" x 125 mm




8796 LB Zyklop -jatkokappale flexible lock, pyörivä otepinta, pitkä, 3/8", 3/8" x 200 mm

 05003592001 1x 3/8" x 200 mm



851/1 Z Bits-kärjet, PH 2 x 25 mm

 05072072001 1x PH 2 x 25 mm  
 05072074001 1x PH 3 x 25 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05003596001>

Wera - 8100 SB 4

05003596001 - 4013288121165

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

**855/1 Z Bits-kärjet, PZ 2 x 25 mm**

|             |    |              |
|-------------|----|--------------|
| 05072082001 | 1x | PZ 2 x 25 mm |
| 05072084001 | 1x | PZ 3 x 25 mm |

**867/1 Z TORX® B0 Bits-kärjet reiällä, TX 10 x 25 mm**

|             |    |               |
|-------------|----|---------------|
| 05066500001 | 1x | TX 10 x 25 mm |
| 05066505001 | 1x | TX 15 x 25 mm |
| 05066510001 | 1x | TX 20 x 25 mm |
| 05066515001 | 1x | TX 25 x 25 mm |
| 05066520001 | 1x | TX 27 x 25 mm |
| 05066525001 | 1x | TX 30 x 25 mm |
| 05066530001 | 1x | TX 40 x 25 mm |

**800/1 Z Bits-kärjet, 1 x 5.5 x 25 mm**

|             |    |                 |
|-------------|----|-----------------|
| 05072059001 | 1x | 1 x 5.5 x 25 mm |
|-------------|----|-----------------|

**840/1 Z Bits-kärjet, 9/64" x 25 mm**

|             |    |               |
|-------------|----|---------------|
| 05135069001 | 1x | 9/64" x 25 mm |
| 05135071001 | 1x | 5/64" x 25 mm |
| 05135072001 | 1x | 3/32" x 25 mm |
| 05135073001 | 1x | 1/8" x 25 mm  |
| 05135074001 | 1x | 5/32" x 25 mm |
| 05135075001 | 1x | 3/16" x 25 mm |
| 05135079001 | 1x | 7/32" x 25 mm |

**Internetlinkki**

<https://www.wera.de/fi/05003596001>

Wera - 8100 SB 4

05003596001 - 4013288121165

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)