



EAN:	4013288183316	Mitat:	128x44x24 mm
Osanro:	05003830001	Paino:	83 g
Tuotenro:	8767 C HF	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Kärkihylsy (ei iskunkestävä) käsi- tai konekäyttöön
- Pitotoiminto pitää ruuvit tukevasti kiinni työkalussa
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan
- Takaosan uritettu reuna helpottaa tarttumista kädellä käytettäessä.
- Kromi-vanadiini, mattakromattu

Kärkihylsy, jossa 1/2" vääntiö ja pitotoiminto erityisen mukavaa ruuvaamista varten. Pienempi ruuvien katoamisriski työkalualetta kohti viettäessä. Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8767_c_hf.html

Wera - 8767 C HF
05003830001 - 4013288183316

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop-räikkien tarvikkeet, 1/2"

Hylsy, joissa pitotoiminto
TORX® ruuveille



Weran kehittämien TORX® HF -työkalujen geometria on paranneltu versio alkuperäisestä TORX® profiilista. Työkalun kärjen ja ruuviprofiilin välinen puristusvoima pitää Acument Intellectual Properties -eritelmän mukaiset TORX® ruuvit varmasti kiinni työkalussa! Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Take it easy
-värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt), kuusikantaisille pulleille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklop-hylsy ja Zyklop-hylsy pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt).

Käsi- ja konekäyttöiset hylsy



Käsi- ja konekäyttöiset Zyklop-hylsy mahdollistavat sekä manuaalisen että koneellisen käytön (ei iskunkestävä). Näin käyttäjällä on yhdessä hylsyvalikoimassa lähes kaikki tarvittava jokaiseen käyttökohteeseen.

Hylsy, joissa pitotoiminto
TORX® ruuveille



Weran kehittämien TORX® HF -työkalujen geometria on paranneltu versio alkuperäisestä TORX® profiilista. Työkalun kärjen ja ruuviprofiilin välinen puristusvoima pitää Acument Intellectual Properties -eritelmän mukaiset TORX® ruuvit varmasti kiinni työkalussa! Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8767_c_hf.html

Wera - 8767 C HF
05003830001 - 4013288183316

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop-räikkien tarvikkeet, 1/2"

Tämän tuoteperheen muut versiot:



mm



mm



mm



mm

05003830001	pink_241C	23,5	21,5	TX 20	16,4	60,0
05003850001	pink_241C	23,5	101,5	TX 20	16,4	140,0
05003831001	gelb_123C	23,5	21,5	TX 25	16,4	60,0
05003851001	gelb_123C	23,5	101,5	TX 25	16,4	140,0
05003832001	blau_307C	23,5	21,5	TX 27	16,4	60,0
05003852001	blau_307C	23,5	101,5	TX 27	16,4	140,0
05003833001	leuchtorange_152C	23,5	21,5	TX 30	16,4	60,0
05003853001	leuchtorange_152C	23,5	101,5	TX 30	16,4	140,0
05003834001	rot_200C	23,5	21,5	TX 40	16,4	60,0
05003854001	rot_200C	23,5	101,5	TX 40	16,4	140,0
05003835001	gruen_363C	23,5	21,5	TX 45	16,4	60,0
05003855001	gruen_363C	23,5	101,5	TX 45	16,4	140,0
05003836001	cyan_2985C	23,5	21,5	TX 50	21,4	60,0
05003856001	cyan_2985C	23,5	101,5	TX 50	21,4	140,0
05003837001	leuchtpink_232C	23,5	21,5	TX 55	21,4	60,0
05003857001	leuchtpink_232C	23,5	101,5	TX 55	21,4	140,0
05003838001	violett_2735C	23,5	21,5	TX 60	21,4	60,0
05003858001	violett_2735C	23,5	101,5	TX 60	21,4	140,0

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8767_c_hf.html

Wera - 8767 C HF

05003830001 - 4013288183316

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de