



<b>EAN:</b>	4013288234117	<b>Mitat:</b>	185x105x30 mm
<b>Osanro:</b>	05005122001	<b>Paino:</b>	233 g
<b>Tuotenro:</b>	410 i VDE B RA	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82054000

- Kahvassa oleva hienohampainen räikkämekanismi takaa nopean ja tehokkaan työskentelyn
- Vapaasti pyörivässä otepinnassa olevat syvennykset mahdollistavat vastuksen tuottamisen sormivoimin. Näin räikkämekanismia voidaan käyttää myös ruuvin vastuksen ollessa pieni.
- Hylsykiinnitys, johon on integroitu kuulalukitus
- Suunnanvaihtovipu suunnan vaihtamiseksi oikealle/vasemmalle
- T-kahvallinen VDE-ruuvitaltta suurten kiristys- ja irrotusmomenttien siirtämiseen

VDE-eristetty T-kahva, jossa on 3/8" neliökantakiinnitys ja integroitu kuulalukitus lisäosille ja hylsyyille. Kahvassa oleva hienohampainen räikkämekanismi takaa nopean ja tehokkaan työskentelyn. Vapaasti pyörivässä otepinnassa olevat syvennykset mahdollistavat vastuksen tuottamisen sormivoimin. Näin räikkämekanismia voidaan käyttää myös ruuvin vastuksen ollessa pieni. T-kahvan muoto mahdollistaa erityisen korkeidenkin kiristys- ja irrotusmomenttien siirtämisen. Kahvan muoto sopii kädenmuotoihin hyvin, kun sormet osuvat pehmeisiin kuoppiin. Tämä takaa optimaalisen ja ergonomisen voimansiirron. Jokainen työkalu testattu yksittäin IEC 60900 -standardin mukaan 10 000 V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1 000 V. Wera Zyklop VDE-sarjojen 8740, 8760, 8767 ja 8790 3/8" VDE-kärkihylsyyille ja -hylsyyille. Pinnoitettu kahva suojaa myös herkkiä pintoja vaurioilta.

**Internetlinkki**  
<https://www.wera.de/fi/05005122001>

Wera - 410 i VDE B RA  
05005122001 - 4013288234117

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Yksittäin testattu**




Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

**Kahvaan integroitu räikkämekanismi**




Kahvassa oleva hienohampainen räikkämekanismi takaa pienen 4,5° palautuskulman ansiosta nopean ja tehokkaan työskentelyn.

**Vapaasti pyörivä otepinta, jossa kolot räikän aktivointiin**




Vapaasti pyörivässä otepinnassa olevat syvennykset mahdollistavat vastuksen tuottamisen sormivoimin. Näin räikkämekanismia voidaan käyttää myös ruuvin vastuksen ollessa pieni.

**Integroitu kuulalukitus**



T-kahvan neliökantakiinnitykseen on integroitu kuulalukitus. Kuulalukitus varmistaa, että terään kiinnitetty työkalu pysyy varmasti paikallaan. Työkalun voi kuitenkin samalla vaihtaa nopeasti.

**Suunnanvaihto myötä-/vastapäivään**



Hienohampaisen räikkämekanismin suunta on helppo vaihtaa suunnanvaihtovivun avulla.

**Weran VDE-hylsyille ja kärkihylsyille**



VDE-eristettyä T-kahvallista sovitinruuvitaltta 410 i VDE B RA saa käyttää vain Wera Zyklus VDE-sarjojen 8740, 8760, 8767 ja 8790 3/8" VDE-kärkihylsyjen ja -hylsyjen kanssa.

**Ergonominen muotoilu**



T-kahvan ergonominen muoto sopii käteen täydellisesti. Sormet lepäävät pehmeissä kuopissa. Koko käsi koskettaa kahvaa, millä vältetään käden ja kahvan välisiä kitkahäviöitä.

**Monikomponenttikahva**



Ergonomisen kaksikomponentti-T-kahvan sormisyvennysten ja mukavan tuntuman ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen.

**Tämän tuoteperheen muut versiot:**




inch



mm



mm



mm



inch

05005122001

3/8"

130

49

99

5 1/8"

**Internetlinkki**

<https://www.wera.de/fi/05005122001>

Wera - 410 i VDE B RA

05005122001 - 4013288234117

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)