

8740 A VDE HF Zyklop-kärkihylsy, eristetty, 1/4" vääntiölle, pitotoiminto
kuusiokoloruuveille, 3 x 46 mm
Zyklop VDE -räikkä ja lisätarvikkeet, 1/4"



EAN:	4013288233684	Mitat:	153x120x18 mm
Osanro:	05005900001	Paino:	26 g
Tuotenro:	8740 A VDE HF	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Kuusiokoloruuveille
- Jokainen työkalu testattu yksittäin standardin IEC 60900 mukaan 10 000 voltissa, mikä takaa turvallisen työskentelyn aina 1 000 volttiin asti
- Erittäin lyhyt ja kompakti eristetty kärkihylsy 1/4" helppoon työskentelyyn myös hyvin kapeissa tiloissa
- Pitotoiminto pitää ruuvit tukevasti kiinni työkalussa
- Turvallisuutta parantava kaksikomponenttieroite, joka koostuu keltaisesta eristeytimestä ja sen päällä olevasta punaisesta ulkoeristekerroksesta
- Muovipäällyste suojaa pintoja vaurioilta

1/4" VDE-kärkihylsy, jonka kuusiokoloruuviin pitotoiminto takaa erityisen mukavan ruuvaamisen, sillä se pienentää ruuvien katoamisriskiä työkalua paikoilleen viettäessä. Keltainen eristeydin parantaa turvallisuutta. Keltainen eristeydin tulee näkyviin, jos ulompi punainen VDE-eristekerros vaurioituu. Jokainen työkalu testattu yksittäin standardin IEC 60900 mukaan 10 000 V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1 000 V.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05005900001>

Wera - 8740 A VDE HF
05005900001 - 4013288233684

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hylsy, joissa pitotoiminto kuusiokoloruuveille



Kuusiokoloruuvi kiinnittyy hylsyyn luotettavasti bits-kärjen jousitetun kuulan avulla. Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Yksittäin testattu



Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

Parannettu turvallisuus



Sähköasentajille tarkoitetut Zyklop-hylsy ja -jatkokappaleet lisäävät turvallisuutta, sillä niissä on kaksikomponenttieroite, joka koostuu keltaisesta eristeytimestä ja punaisesta ulkokerroksesta.

Hex-Plus



Kuusiokoloruuvit ovat ongelmallisia, koska kosketuspinnat, joiden kautta voima siirretään työkalusta ruuviin, ovat hyvin kapeita. Tämän seurauksena ruuvinkanta voi vaurioitua. Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta, mikä vähentää tätä riskiä. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Tämän tuoteperheen muut versiot:

	 mm	 mm	 mm	 mm
05005900001	3,0	46,0	18,0	9,0
05005901001	4,0	46,0	18,0	9,0
05005902001	5,0	46,0	18,0	9,0
05005903001	6,0	46,0	18,0	9,0
05005904001	8,0	47,0	18,0	11,0