



EAN:	4013288214317	Mitat:	225x100x40 mm
Osanro:	05006470001	Paino:	240 g
Tuotenro:	165 iS PZ/S # 1 + 2	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Eristetyt VDE-terät, jotka takaavat turvallisen työskentelyn aina 1 000 volttiin asti
- Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron
- Merkintä kahvassa helpottaa työkalun löytämistä ja lajittelua
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Kavennettu terä; yhdistelmäprofiili Pozidriv/ura

Weran Kraftform Plus -monikomponenttikahvalla varustettu VDE-ruuvitaltta nopeaan ja miellyttävään työskentelyyn: Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Yhdistelmäprofiili ura ja Pozidriv*, käytettäväksi ennen kaikkea riviliittimissä, sulakelaatikoissa, kytkimissä ja releissä. Testattu yksittäin vesikylyssä 10 000 V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1 000 V. Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan.


VDE-eristetyt ruuvitaltat kavennetulla terällä

PlusMinus-työkalut

Yksittäin testattu



Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.



Kavennettu terä integroidulla suojaeristeellä. Näin syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin pääsee käsiksi. Jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan.



Välttämätön muun muassa riviliittimien, sulakelaatikoiden, kytkinten ja releiden kanssa: Yhdistelmäprofiili, jossa ura ja Phillips tai ura ja Pozidriv.



Vain testaamalla jokaisen työkalun eristys 10 000 voltissa antaa käyttäjälle varmuuden siitä, että hänen ruuvitalttansa tärkein ominaisuus, sähköturvallisuus, on testattu. Jokainen Weran VDE-ruuvitaltta testataan tällä tavoin. Turvallinen työskentely aina 1 000 volttiin asti on siis taattu.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s__1__2.html

Wera - 165 iS PZ/S # 1 + 2
05006470001 - 4013288214317

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kylmäiskunkestävyys



Turvallisuus on taattu jopa äärimmäisissä käyttöolosuhteissa, koska kylmäiskunkestävyys on testattu -40 °C:ssa.

Kraftform- monikomponenttikahva




Wera tuottaa Kraftform-kahvan useista materiaaleista, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Ytimessä käytetään kestävästä muovia, joka pitää terän varmasti paikoillaan myös korkeassa kuormituksessa. Värillisissä kosketusalueissa käytetään pehmeää materiaalia. Materiaalilla on suuri kitkavastus ja mahdollistaa suurien voimien siirtämisen. Punaiset alueet, joissa on kova pinta, estävät käden liimautumisen kahvaan. Otetta on helppo vaihtaa nopeasti.

Kahvamerkintä



Kahvassa oleva ruvisymboli ja koko auttavat oikean työkalun löytämistä työkalulaukusta ja työpisteellä.

Kierimisenesto



Kaikkien Kraftform-ruuvitalttojen kahvan alaosassa on kierimisenesto. Kuusikulmainen muoto estää sen, että ruuvitaltta lähtee ärsyttävästi pyörimään pois paikoiltaan.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s__1__2.html

Wera - 165 iS PZ/S # 1 + 2
05006470001 - 4013288214317

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

165 iS PZ/S # 1 + 2 -ruuvitalttasarja Kraftform Plus 100-sarja. Kavennettu terä,
2-osainen
Kraftform Plus – 100 VDE -sarja



Sarjan sisältö:

165 iS PZ/S VDE-eristetty ruuvitaltta PlusMinus-ruuveille (Pozidriv/ura), jossa kavennettu terä, # 1 x 80 mm



05006465001

1x # 1 x 80 mm

05006466001

1x # 2 x 100 mm

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_165_is_pz_s__1__2.html

Wera - 165 iS PZ/S # 1 + 2

05006470001 - 4013288214317

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de