



EAN:	4013288221773	Mitat:	245x50x26 mm
Osanro:	05020153001	Paino:	372 g
Tuoteno:	6004 Joker VDE L	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- Säädettävä Joker 6004 kattaa kaikki metriset ja tuumaiset mitat lukuisissa eri käyttökohteissa
- Yksilöllisesti testattu työkalu eristetyllä kahvalla turvalliseen työskentelyyn jopa 1 000 volttiin asti. Suojakaulus ja liukukytin mahdollistaa eristämättömien leukojen turvallisen avaamisen ilman koskettamista
- Automaattinen ja portaaton tartunta kuusiokantaruuveihin ja muttereihin
- Tartunnan vipumekanismi estää paikaltaan luiskahtamisen ja vaurioitumisen
- Mekaanisella räikkätoiminnolla, joka mahdollistaa nopean ja jatkuvan ruuvauksen avainta irrottamatta
- Palautuskulma on vain 30° leukojen hammastuksen ansiosta

Jokainen yksilö testattu IEC 60900 mukaan 10 000 V:n jännitteellä turvalliseen työskentelyyn hyväksytyllä 1000 V jännitteellä. Säädettävä VDE-avain tarttuu portaattomasti ja automaattisesti kaikkiin kuusiokantakokoihin määritetyn aukeaman sisällä - sekä metriset että tuumakokoiset kannat. Integroitu vipumekanismi lukitsee kuusiokantaruuvien tai -mutterin tukevasti leukojen väliin, mikä vähentää merkittävästi poisluiskahtamisen ja vahinkojen riskiä. Räikkätoiminto mahdollistaa nopean ja jatkuvan ruuvauksen työkalua irrottamatta. Leukojen pienen hammastuksen ansiosta pystyimme toteuttamaan vain 30°:n palautuskulman. Poiketen perinteisistä pihdeistä, yksikahvainen rakenne yhdessä leukojen hammastuksen kanssa, mahdollistavat työskentelyn myös ahtaissa paikoissa. Säädettävässä Joker 6004 VDE -mallissa on tuntumaltaan erittäin miellyttävä kahva 2-komponenttisen muovieristyksen ansiosta. Turvallisuutta lisää kahvan etupäässä oleva liukusuoja. Liukukytimen ansiosta käyttäjän ei tarvitse avainta säätääkseen koskea ei-jännitesuojatulle alueelle avaimen säätämiseksi.

**Internetlinkki**

https://products.wera.de/fi/joker_6004_joker_vde-insulated_self-setting_spanners_6004_joker_vde_l.html

Wera - 6004 Joker VDE L
 05020153001 - 4013288221773

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

6004 Joker VDE-eristetty itsesäätyvä kiintoavain

Yksittäin testattu




Joker 6004 VDE: Räikkämekanismi nopeaan työskentelyyn




Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

Leukojen turvallinen avaaminen



Liukukytin mahdollistaa eristämättömien leukojen turvallisen avaamisen ilman koskettamista.

Suojakaulus




Kahvan etupäässä oleva liukusuoja takaa turvallisen otteen ja estää kättä vahingossa liukumasta eteenpäin.

Joker 6004 VDE: Automaattisesti ja portaattomasti itsesäätyvä




Automaattisesti ja portaattomasti itsesäätyvien leukojen ansiosta Joker-kiintoavain 6004 VDE soveltuu kunkin käyttöalueen kaikille mitoille. Avain löytää vaaditun koon itsestään, kun se kiinnitetään mutteriin tai ruuviin.

Joker 6004: ruuveja säästävä




Joker 6004 VDE:n rinnakkaiset sileät leuat mahdollistavat symmetrisen puristuksen ja estävät mutterin tai ruuvinkannan pyöristymisen, jota voi esiintyä kulmat ylittävässä voimansiirrossa.

Joker 6004 VDE: Räikkämekanismi nopeaan työskentelyyn



Kidan räikkätoiminto takaa nopean ja tasaisen ruuvauksen työkalua irrottamatta.

Pieni palautuskulma



Leukojen pienen hammastuksen ansiosta palautuskulma on vain 30°.

Tämän tuoteperheen muut versiot:



mm



inch



mm



mm

05020153001	16-19	5/8"-3/4"	226	14
-------------	-------	-----------	-----	----

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/joker_6004_joker_vde-insulated_self-setting_spanners_6004_joker_vde_l.html

Wera - 6004 Joker VDE L
05020153001 - 4013288221773

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de