

L-avaimet kuusiokoloruuveille



EAN:	4013288221315	Mitat:	245x95x25 mm
Osanro:	05021721001	Paino:	529 g
Tuotenumero:	950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- L-avainsarja kuusiokoloruuveille
- Hex-Plus parantaa kuusiokoloruuvien käyttöikä
- BlackLaser takaa korkean korroosiosuojan ja pitkän käyttöiän
- L-avaimet ovat helposti löydettävissä kokomerkintänsä ansiosta
- Pidikkeen kulutusta kestävä materiaali takaa pidemmän käyttöiän

Korkealaatuinen L-avain tuumakokoisiin kuusiokoloruuveihin käytännöllisessä, kulumattomasta materiaalista valmistetussa pidikkeessä, jonka ansiosta L-avaimet säilyvät hyvin ja ne on helppo irrottaa. L-avain HEX-Plus-profiililla: Kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan tai työkalun vaurioitumiselta vältytään. Pallopää pitkässä varressa mahdollistaa tarkan työskentelyn myös vaikeissa asennussijainneissa. BlackLaser-pintakäsittely tarjoaa erinomaisen pintasuojan, myös korroosiota vastaan, ja pidentää käyttöikä. L-avaimiin laseroidun ja siksi kulutusta kestävä kokomerkinnän avulla oikea työkalu löytyy nopeasti.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_13_hex-plus_imperial_1_sb.html

Wera - 950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB
 05021721001 - 4013288221315

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

L-avaimet kuusiokoloruuveille

L-avaimet



Me kyseenalaistimme perinteiset L-avaimet, koska ne pyöristävät ruuvinkantoja aivan liian usein ruuvauksen aikana. Tämän seurauksena ruuveja ei voi enää käyttää ja työkalu luiskahtaa pois. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomentteja.

Hex-Plus



Kuusiokoloruuvien ongelma on se, että niiden kanta pyöristyy nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomentteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Pallopää



Pallomaisen profiilin ansiosta ruuvien kiertäminen on mahdollista myös silloin, kun avain on vinossa suhteessa ruuvien akseliin.

Kokomerkinä



Kaikki L-avaimet ovat nopeasti saatavilla kokomerkinän ansiosta; Take it easy -L-avaimissa on myös värikoodaus.

Pintasuoja



L-avaimien BlackLaser-käsittely pinta takaa erinomaisen pintasuojan ja pitkän käyttöiän.

Varma lukitus ja helppo irrotus



Pidikkeen kulutusta kestävä materiaali takaa sen, että L-avaimet pysyvät tallessa ja samalla ne on helppo ottaa käyttöön.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_13_hex-plus_imperial_1_sb.html

Wera - 950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB
05021721001 - 4013288221315

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

L-avaimet kuusiokoloruuveille

Sarjan sisältö:

950 PKL L-avain, tuumainen, BlackLaser, 5/64" x 100 mm



05022068001	1x	5/64" x 100 mm
05022070001	1x	3/32" x 112 mm
05022071001	1x	7/64" x 119 mm
05022072001	1x	1/8" x 126 mm
05022073001	1x	9/64" x 132 mm
05022074001	1x	5/32" x 140 mm
05022076001	1x	3/16" x 160 mm
05022078001	1x	7/32" x 180 mm
05022079001 ¹⁾	1x	0.05" x 83 mm
05022080001	1x	1/4" x 190 mm
05022081001 ¹⁾	1x	1/16" x 91 mm
05022082001	1x	5/16" x 200 mm
05022095001	1x	3/8" x 212 mm

1) Perinteinen kuusiokantainen profiili

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_13_hex-plus_imperial_1_sb.html

Wera - 950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB
05021721001 - 4013288221315

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de