



EAN:	4013288222824	Mitat:	100x95x23 mm
Osanro:	05023461001	Paino:	118 g
Tuotenro:	416 RA	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Hienolla hammastuksella varustettu integroitu räikkä takaa nopean ja turvallisen työskentelyn.
- Suunnanvaihtovipu helppoon suunnanvaihtoon oikealle/vasemmalle
- Kätevä työskentely kokonaan kahvaan upotetun räikkämekanismin ansiosta
- Ergonomisesti muotoillun kaksikomponenttisen T-kahvan sormisyvennysten ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen
- Vapaasti pyörivä otepinta nopeaan työskentelyyn
- Rapidaptor-kärkipidin, jonka vapaasti pyörivä otepinta takaa salamannopeat bits-kärkien vaihdot ja nopean työskentelyn
- Sopii bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardien DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaan

Integroitu räikkä, jossa on hieno hammastus (80-hammasta / palautuskulma 4.5°) yksinkertaistaa ja nopeuttaa ruuvaamista ilman työlästä uudelleen asettamista. Täysin kahvaan upotettu räikkämekanismi takaa erittäin kätevän ja miellyttävän työskentelyn. Varustettu suunnanvaihtovivulla, jonka avulla räikän suunnan vaihto onnistuu yhdellä kädellä. Kahvan ergonominen muoto sopii kädenmuotoihin hyvin, kun sormet osuvat tukevasti pehmeisiin syvennyksiin. Koko käsi koskettaa kahvaa, jolloin vältetään käden ja kahvan välisiä kitkahäviöitä. Bits-kärkipidin bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantavääntö standardien DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaan. Bits-kärkien vaihto käy salamannopeasti Rapidaptor-tekniikalla.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_400_t-handle_416_ra.html

Wera - 416 RA
05023461001 - 4013288222824


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

T-kahvat - 400-sarja

Räikkätoiminto




T-kahvan 416 A RA räikkämekanismi on täysin upotettu kahvaan. Työkalun kompakti muoto mahdollistaa kätevän työskentelyn.




Integroitu räikkä, jossa on hieno hammastus (80 hammasta) ja 4,5 asteen palautuskulma, helpottaa ja nopeuttaa ruuvaamista ilman työkalun uudelleen asettamista.

Räikkämekanismi kahvassa



T-kahvan 416 A RA räikkämekanismi on täysin upotettu kahvaan. Työkalun kompakti muoto mahdollistaa kätevän työskentelyn.

Suunnanvaihto myötä-/vastapäivään



Suunnanvaihto voidaan suorittaa kätevästi suunnanvaihtovivulla.

Ergonominen kaksikomponentti-T-kahva



Ergonomisesti muotoillun kaksikomponentti-T-kahvan sormisyvennysten ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen.

Vapaasti pyörivä otepinta




Vapaasti pyörivän otepinnan ansiosta työkalua voidaan ohjata turvallisesti ruuvauksen aikana ja työskentelynopeutta voidaan lisätä.

Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

					
	inch	mm	mm	mm	inch
05023461001	1/4"	45	44	99	1 25/32"

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_400_t-handle_416_ra.html

Wera - 416 RA

05023461001 - 4013288222824

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de