



<b>EAN:</b>	4013288169624	<b>Mitat:</b>	180x150x55 mm
<b>Osanro:</b>	05059293001	<b>Paino:</b>	568 g
<b>Tuotenumero:</b>	KK 60 Torque	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82079030

- Säädettävä Kraftform-momenttiruuvitalta Rapidaptor-pikaistukalla
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Rapidaptor-tekniikan bits-kärkien salamanopeaan vaihtoon
- Sopii käsi- ja konekäyttöiseen ruuvaukseen
- Käytännöllinen taitettava säilytystasku, josta työkalut on helppo nähdä

Taitettava säilytystasku, jossa 89 mm:n pituiset Bits-kärjet. Mukana momenttiruuvitalta 7441, jossa Rapidaptor-pikaistukka ja Kraftform-monikomponenttikahva väsyttämättömään työskentelyyn. Sopii käsi- ja konekäyttöiseen ruuvaukseen. 17-osainen. Kompakti kahva-/vaihtoteräjäjärjestelmä momenttikontroloituihin ruuviliitoksiin. Mukaan momenttiruuvitaltakahva 7441, säädettävissä 1,2-3,0 Nm. Säädettävissä 0,10 Nm:n porrastuksin. Tarvittavan vääntömomentin asettaminen ilman erillistä erikoistyökalua. Hyvä asteikon luettavuus. Rapidaptor-pikavaihtotekniologia salamanopeaan bits-kärkien vaihtoon. Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten. Monikomponentti Kraftform-kahva, jossa on kovat ja pehmeät alueet nopeaa työskentelyä varten sekä kämmenen suojaamista varten. Sisältää 16 bits-kärkeä, joiden pituus on 89 mm. Käytännöllinen taitettava säilytystasku, josta työkalut on helppo nähdä.



**Internetlinkki**

<https://www.wera.de/fi/05059293001>

Wera - KK 60 Torque  
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä



Monet ruuviliitännät asennus- ja huoltotoissa on kiristettävä momenttikontrolloidusti, jotta ruuviliitoksen turvallisuus voidaan varmistaa ja/tai välttää ruuvin tai työkappaleen vaurioituminen. Wera:n säädettävät momenttiruuvitaltat ovat ihanteellisia työkaluja tällaiseen työskentelyyn: momenttiarvoalue 0,3-8,8 Nm, kolme erilaista kahvaa, mittaustarkkuus  $\pm 6\%$ , salamannopea bits-kärkien vaihtaminen Rapidaptor-tekniikalla kiinnitettyjen bits-kärkien ansiosta.



Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

### Säädettävä Kraftform-momenttiruuvitaltta Rapidaptor-pikaistukalla



Käsin säädettävissä vastaaviin asteikkoarvoihin. Tarvittavan vääntömomentin asettaminen yksinkertaisesti käsin. Tarkkuus  $\pm 6\%$  standardin DIN EN ISO 6789 mukaisesti. Naksahda kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

### Käsin ja koneella tehtävään ruuvaukseen



Sarjat soveltuvat manuaalisiin ja koneellisiin ruuvauksiin.

### Chuck-all



Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

### Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

### Varastointi ja kuljetus



Säilytys ja kuljetus vankassa vyölaukussa. Näin työkalu on aina helposti saatavilla.

### Käteän mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonyymi ergonomialle!

### Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05059293001>

Wera - KK 60 Torque

05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Sarjan sisältö:

Sarjan 7400 Kraftform säädettävä momenttiruuvitaltta (0,1-3,0 Nm) jossa Rapidaptor-pikaistukka, 7441 x 1,2-3,0 Nm


	05074701001	1x	7441 x 1,2-3,0 Nm
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	-------------------

851/4 Z Bits-kärjet, PH 1 x 89 mm

	05059760001	1x	PH 1 x 89 mm
	05059775001	1x	PH 2 x 89 mm
	05059795001 <sup>1)</sup>	1x	PH 3 x 89 mm


1) Kuusikulmainen terä

855/4 Z Bits-kärjet, PZ 1 x 89 mm


	05060029001	1x	PZ 1 x 89 mm
	05060035001	1x	PZ 2 x 89 mm
	05060043001 <sup>1)</sup>	1x	PZ 3 x 89 mm

1) Kuusikulmainen terä


867/4 Z TORX® B0 Bits-kärjet reiällä, TX 10 x 89 mm

	05060050001	1x	TX 10 x 89 mm
	05060051001	1x	TX 15 x 89 mm
	05060052001	1x	TX 20 x 89 mm
	05060053001	1x	TX 25 x 89 mm
	05060054001	1x	TX 30 x 89 mm

800/4 Z Bits-kärjet, 1 x 5.5 x 89 mm

	05059488001	1x	1 x 5.5 x 89 mm
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	-----------------

840/4 Z Bits-kärjet, 3 x 89 mm

	05059630001	1x	3 x 89 mm
	05059631001	1x	4 x 89 mm
	05059632001	1x	5 x 89 mm
	05059633001 <sup>1)</sup>	1x	6 x 89 mm

1) Kuusikulmainen terä

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05059293001>

Wera - KK 60 Torque

05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)